

## pps.日本东丽公司材料一级总代理商

产品名称	pps.日本东丽公司材料一级总代理商
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	( Toray ) :日本东丽 ( Toray ) :PPS高温塑料代理 ( Toray ) :一线品牌代理
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室 ( 注册地址 )
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

### 日本东丽高温材料一级总代理商-PPS塑料的成型性能

无定形料,吸湿小,但宜干燥后成型。 2.流动性介于ABS和PC之间,凝固快,收缩小,易分解,选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-150度。主流道锥度应大,流道应短。

PPS塑料缺点是脆性大、韧性差,耐冲击强度低,经过改良以后,可以获得十分优异的综合性能,市场出售的产品均为其改良的产品。

### 日本东丽高温材料一级总代理商-PPS塑料广泛运用于:

电子方面:视机、电脑上的高压元件、外壳、插座、接线柱,电动机的起动线圈、叶片,电刷托架及转子绝缘部件,接触开关,继电器,电熨斗,吹风机,灯头,暖风机,F级薄膜等。

汽车工业:适用于排气再循环阀及水泵叶轮,及汽化器、排气装置、排气调节阀、灯光反射器、轴承、传感部件等。

机械工业：用作轴承、泵、阀门、活塞、精密齿轮、以及复印机、照相机、计算机零部件，导管、喷雾器、喷油嘴、仪器仪表零件等。

化工领域：用于制作耐酸碱的阀门管道、管件、阀门、垫片及潜水泵或叶轮等耐腐蚀零部件。

Torelina A390M65 PPS+PPE 尺寸稳定性良好 电器用具; 电气/电子应用领域

Torelina A400M-D1 PPS 刚性，高; 超高韧性 汽车领域的应用

Torelina A400MX01 PPS 流动性高 汽车领域的应用

Torelina A400M-X05 PPS 高强度 汽车领域的应用

Torelina A410MX07 PPS 耐燃油性

日本东丽高温塑料-可力欣中国总代理商(pps系列) A490MA50 B

日本东丽高温塑料-可力欣中国总代理商(pps系列) A390M65

日本东丽高温塑料-可力欣中国总代理商(pps系列) A400M D1

日本东丽高温塑料-可力欣中国总代理商(pps系列) A504

日本东丽高温塑料-可力欣中国总代理商(pps系列) A504X90

日本东丽高温塑料-可力欣中国总代理商(pps系列) A503

日本东丽高温塑料-可力欣中国总代理商(pps系列) A400M

日本东丽高温塑料-可力欣中国总代理商(pps系列) A604X95-NC