

# InconelWE132镍合金直缝小口径无缝钢管

产品名称	InconelWE132镍合金直缝小口径无缝钢管
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

InconelWE132以及其他能生产特钢和高温合金的公司如汉因斯-斯泰特公司(HaynesStel-liteCompany)，佳能-穆斯克贡公司(Cannon-MuskegonCorporation)，因科公司(IncoInternationalInc)。特殊金属公司和卡特公司(Carpenter)等，欧盟中英，德，法是上主要的高温合金生产和研发代表，英国是上早研究和开发高温合金之一，英国的铸造合金jishu，代表性的是镍公司(MondNickelcompany)的Nimocast合金。是Ni-Cr合金和Ni-Mo合金的相容和优化，在yang化性和还原性介质中都具有很好的耐蚀性能以及耐局部腐蚀，耐lv化物应力腐蚀破裂和海水的孔蚀，现货经销:0.8×1219×C10吨1.0×1219×C6吨1.2×1219×C6吨1.5×1219×C6吨板材规格:棒材 8- 2。曲线上以横坐标表示试样标距的伸chang量 L，以纵坐标表示试验机的负荷读数(即试样伸chang力)F，这一曲线称为试样(试件)的拉伸图(又称负荷—伸chang曲线)，如前所述，金属在力的作用下发生的形状变化，摘要:在进行金属冶炼加工期间经常需要在高温环境下完成。

InconelWE132 牌号: Inconel WE132 C(%): 0.08 Si(%): 0.75 Mn(%): 1.5 Cr(%): 13.0 ~ 17.0 Ni(%): 68.0 Mo(%): — Co(%): — W(%): — Al(%): — Cu(%): 0.50 Ti(%): — Fe(%): 11.0 (%) Nb 1.5 ~ 4.0, S 0.015

高温气冷堆蒸汽发生器是螺旋管束型结构，装在预应力混凝土压力容器内侧。InconelWE132再热器和过热器的温度较高，传热管采用Incoloy 800 合金。InconelWE132蒸汽发生器和过热器的温度较低(450-340)，传热管多采用2.25Cr-1Mo钢。InconelWE132堆芯冷却管道是用定位格架和上下管座按设定的排列方式组装成燃料堆件或元件盒的。InconelWE132定位格架材料早起采用奥氏体不锈钢，目前主要采用镍基高温合金。InconelWE132