

## pps日本宝理总代理商(总经销商)

产品名称	pps日本宝理总代理商(总经销商)
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	宝理:日本宝理 宝理:特殊工种塑料代理 宝理:期待与您合作宝理
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

日本宝理塑料总代理

商(PPS塑料介绍)-pps的介电常数很小，介

电损耗相当低，表面[电阻率](#)

和体积电阻率对频率、温度、湿度的变化不敏感，是优良的电绝缘材料，它的耐电弧时间也较长，pps的

化学稳定性相当好，除了受强氧化酸，如浓硫酸、浓硝酸和王水的侵蚀外，它不受绝大多数酸碱盐的侵

蚀，具有接近于PTFE的化学稳定性。在低于175摄氏度时不溶于任何已知的有机溶剂，pps与一般有机溶

剂接触时不会出现塑件开裂现象。

日本宝理塑料总代理商(PPS塑料介绍)-耐化学性能:目前尚未发现可在200℃以下溶解聚苯硫醚的溶剂,对无机酸、碱和盐类的抵抗性极强。不耐氯代联苯及氧化性酸、氧化剂、王水、过氧化氢及次氯酸钠等。

日本宝理高温塑料-可力欣中国总代理商(pps系列) DURAFIDE 6165A4玻矿纤增强尺寸稳定好耐腐蚀PPS

日本宝理高温塑料-可力欣中国总代理商(pps系列)DURAFIDE 6150T6玻矿纤增强50%高流动耐高温PPS

日本宝理高温塑料-可力欣中国总代理商(pps系列) DURAFIDE 2130A1碳纤维增强导热散热耐高温PPS

日本宝理高温塑料-可力欣中国总代理商(pps系列)DURAFIDE

6345A4玻纤填充30%耐高温阻燃防火UL94PPS塑料

日本宝理塑料总代理商(PPS塑料介绍)-pps为一种白色粉末,平均分子量为0.4-0.5万,密度为1.3-1.8克每立方厘米,pps有十分优异的热性能。添加玻璃纤维增强后的热性能指标更高,在232摄氏度经5000h的热老化后,如玻璃纤维、碳纤维、填料等来增强其力学性能,改性后的pps能在长期工作负荷和热负荷的作用下保持高的力学性能和尺寸稳定性,因而可应用于温度高的受力环境中。

