

# 成都专业塑胶跑道施工队，塑胶跑道工程

产品名称	成都专业塑胶跑道施工队，塑胶跑道工程
公司名称	成都市天一佳体育用品有限公司
价格	95.00/平方
规格参数	
公司地址	成都市新都区大丰大天路258号
联系电话	86-02884611678 18215689300

## 产品详情

### 施工工艺:

首先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理。待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用专业跑道底料按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌均匀倒入场地，刮耙

扫平，铺设厚度为10mm，固化保养24小时。全场倒入2.5mm厚专业印花跑道面层材料，刮耙扫平，适时将印花模布覆盖材料之上，12小时之内掀起印花模布，即可见2-3mm厚印花面层。

### 性能特点:

特殊花纹设计，耐磨防滑，一体成型面层，厚度均匀，无颗粒，不鼓泡，耐老化，色彩鲜艳。适合铺装于沥青基础上。

### 混合型塑胶跑道面层

### 施工工艺:

首先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理。待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用专业跑道底料按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌均匀倒

入场地，刮耙扫平，铺设厚度为9mm，固化保养24小时。全场倒入2mm厚跑道面层材料，刮耙扫平，全场均匀撒下粒径3-4mmepdm彩色防滑颗粒，24小时后清扫掉未粘牢的epdm颗粒，之后滚涂或喷涂一层跑道专用面漆。

#### 性能特点:

超强抗钉性,适用于各种比赛场地,维护方便、经济、可吸收强劲冲击,耐老化,色彩鲜艳。适合铺装于沥青基础上。

#### 复合型塑胶跑道面层

施工工艺:检查基础平整度,用3m直尺测量平整度需在3mm内,场地排水坡度达到要求。采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高性能单组份胶水,搅拌均匀倒入摊铺机,铺设厚度为9mm,固化保养24小时。用pu料掺30%黑胶粉进行黑胶粒底层封底,封底保养24小时,全场倒入2mm厚专业跑道面层材料,刮耙扫平,全场均匀撒下粒径3-4mmpdm彩色防滑颗粒,24小时后清扫掉未粘牢的epdm颗粒,之后滚涂或喷涂一层跑道专用面漆。

#### 性能特点:

抗紫外线,有效避免运动伤害,具有强韧的弹性层及缓冲层,可抗钉鞋磨损,软硬适中,耐磨性佳。适合铺装于水泥基础上。

#### 透气型塑胶跑道面层

施工工艺:检查基础平整度,用3m直尺测量平整度需在300mm内,场地排水坡度达到要求。采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高性能单组份胶水,搅拌均匀倒入摊铺机,铺设厚度为10mm,固化保养24小时。用专业透气型面层材料掺等量粒径1-2mmpdm彩色防滑颗粒及适量稀释剂搅拌均匀,倒入喷涂机,喷枪倾斜至60度进行同向喷涂,待喷涂完毕保养24小时,相反方向进行一次喷涂,保养48小时方可使用。

性能特点:全天候使用,环保无害,不褪色,不掉颗粒,透水、透气。适合铺装于水泥基础上。

#### epdm 型塑胶跑道面层

施工工艺:检查基础平整度,用3m直尺测量平整度需在3mm内,场地排水坡度达到要求。在水泥基础表面涂刷一层高性能单组份胶水,再将粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高性能单组份胶水,搅拌均匀倒入摊铺机,铺设厚度为8mm,固化保养24小时。采用粒径1-3mmpdm彩色防滑颗粒掺合高性能单组份胶水,搅拌均匀倒入摊铺机,铺设厚度为5mm,固化保养48小时方可使用。

#### 性能特点:

全天候使用,环保无害,不掉颗粒,透水、透气,幼儿园使用较多。适合铺装于水泥基础上

成都市天一佳体育用品有限公司是西南地区最专业的最大的人造草坪生产、销售及铺设服务于一体的综合性公司,其主要产品:人造草坪和高尔夫练习用品等。产品低中高档款式齐全、品质优良、价格适中;公司服务周到、信誉良好。

并且承接各种高尔夫果岭工程和人造休闲草坪以及各种运动场所工程项目设计制作，公司有专业的施工队，热忱周到的为您服务。

厂家直销，货源充足、质量过硬、价格实惠！有现货零销与批发，欢迎广大新老客户莅临看样品并可现场提货，谢谢！！。

办公地址：成都市大丰大天路258号

电话： 028-84611678 18030528228 谭先生

客服qq：2216802782 传真:86-028-67167828

公司地址：重庆市渝北区鸳鸯街道湖月路50号

电话：18908310138 023-60367976

网址：<http://www.tianboty.com>