

丁基再生胶塑化机

产品名称	丁基再生胶塑化机
公司名称	江苏弘鼎环保设备科技有限公司
价格	560000.00/台
规格参数	
公司地址	如皋市搬经镇朱夏村三组
联系电话	0513-87550899 18752843777

产品详情

我公司（江苏弘鼎环保设备科技有限公司）对研发的“自动化常压、无水、无废排放脱硫塑化机”介绍：常压塑化法是一种较经济、低成本、高质量、高效率的节能减排低碳方法，这种新方法与传统动态脱硫具有明显的优越性：

再生胶脱硫塑化机特点

1、安全在常压下工作采用导热油炉或电加热，大幅度降低了事故隐患，保证了安全生产。
2、稳定双搅笼进出料，搅拌更加均匀，即使加在多的油料也不会粘沾，确保了生产过程的稳定性。
3、高效产量大幅度提高，日产量高达30吨一台，占地面积小。4、节能环保4.1、节能降耗非常突出。每吨耗电70度以下，综合用电量减少30%，1人即可对设备轻松操作。同等产能下，节约人力2人，生产效率提高3倍以上。无三废排放，可连续生产，节能节约投资50%节能70%减排90%再生胶是将废旧橡胶制品，在增塑剂（软化剂和活化剂）、氧、热和机械剪切的综合作用下使废旧橡胶的部分分子链和交联点断裂，还原其橡胶性能的橡胶。4.2、环保1、废水治理：（1）冷却水循环使用：冷却水 回收池 循环使用（2）少量工艺废水（洗罐等）— 隔油池— 沉淀池— 过滤— 回收再利用（剩余废水用于浇煤燃烧锅炉处理）2、废气治理：工艺废气 缓冲罐 净化吸收塔吸收 冷却管 吸收泵 回收罐，无外排（吸收塔的废水转入上述（2）流程一并处理）。生产每吨再生胶废气通过回收冷却制成油料2.5公斤，作为生产再生胶原料和燃料。

再生胶脱硫塑化机技术参数：：

1 机器型号：hd-b-13

2 生产能力：12-15吨/日

3 主机外型尺寸：长4200×宽960×高2050（含电机2550）（mm）

占地面积：20平米，多机工作只增加主机面积，不增加上料部分面积；

4 设备重量：约13吨；

5 装机总功率：100 kw，平稳工作功率小于60 kw；

其中：加热部分 100 kw；主电机（变频）：7.5*2 上料电机：4 kw 冷却出料：4 kw

液压部分：1.2 kw（间断工作）。

6 加热温度范围：室温至420 。

7 电源要求：380 ± 10%v 50hz。

8水源要求：自来水压力0.2mpa以上。

9操作方式：自动连续运行。

10 外包装及保温措施：外露金属部件喷涂防锈漆。外包装表面整洁光亮，方便用户清理污物。