苏州 WYK-300V10A线性直流稳压稳流电源

产品名称	苏州 WYK-300V10A线性直流稳压稳流电源
公司名称	苏州美瑞达电子科技有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:美瑞达 型号:wyk-30010
公司地址	苏州市沧浪区新郭路333号
联系电话	18914006023

产品详情

技术参数：

交流输入10kw以下单相220v±10%

10kw以上三相380v±10%

直流输出电压0-额定值可调　电流0-额定值可调

稳压精度源效应：≤0.1%有效值（输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率）

时漂：≤0.3%有效值（电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率）

温漂：≤0.03%有效值/°C（电源使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率）

负载效应：≤0.3%有效值（电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率）

稳流精度效应：≤0.1%有效值（输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率）

时漂：≤0.8%有效值（电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率）

温漂：≤0.03%有效值/°C（电源使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率）

负载效应：≤0.3%有效值（电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率）

输出纹波稳压状态：≤0.1%+10mv（rms）（有效值）

稳流状态：≤0.2%+10ma（rms）（有效值）

输出显示3位半数字表 精度：±1% +1个字（可选四位半表）

显示格式00.00v-19.99v；000.0v-199.9v；0000v-1999v；

电压电流设定10圈电位器

过压保护内置o.v.p保护，保护值为额定值+5%，保护后关闭输出，重新开机解锁

过流保护过载、短路、定电流输出

温度保护内置o.t.p保护，保护值为85℃±5%（散热器温度），保护后关闭输出

输出极性输出正(＋)、负(－)可以任意接地

散热方式强制风冷

操作环境室内使用设计，温度：0℃～40℃；湿度：10%～85%rh

储存环境温度：-20℃～70℃；湿度：10%～90%rh

备选功能：

1、外控功能：可选0-5v或4-20ma信号控制电源的输出电压和电流（选配）；

2、定时功能：可选定时开关机功能；

3、通信功能：可选数据接口，与计算机连接控制，或与plc连接。

"苏州热销 WYK-300V10A线性直流稳压稳流电源"的工作效率为85%，型号是WYK-30010，输入电压为220v，输出电压是0-300，品牌为美瑞达，产品认证是CCC，加工定制为是，输出功率是3000VA