

天联牌屏蔽双绞线 数据传输信号电缆ZR-RS485-2X0.75

产品名称	天联牌屏蔽双绞线 数据传输信号电缆ZR-RS485-2X0.75
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:RS485-2X0.75 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌屏蔽双绞线 数据传输信号电缆ZR-RS485-2X0.75

尊敬的客户，感谢您对天联牌电线电缆的关注与支持！本文将从多个角度细致描述我们的产品——天联牌屏蔽双绞线数据传输信号电缆ZR-RS485-2X0.75，希望能够为您的购买决策提供有益的信息。

品牌：天联牌电线电缆

作为天联牌电线电缆的制造商，天津市电缆总厂分厂以其卓越的品质与技术一直备受行业认可。我们致力于为客户提供高性能、可靠安全的电线电缆产品，并秉承了多年来的创新精神与工艺技术。

型号规格：RS485-2X0.75

天联牌屏蔽双绞线数据传输信号电缆ZR-RS485-2X0.75采用了标准的RS485通信协议，能够适应各种数据传输应用场景。其型号规格为2X0.75，表示该电缆由两根截面为0.75mm的电线组成，提供了稳定的电气性能，可满足您对数据传输的高质量要求。

GS-HRPVSP屏蔽双绞线用于：MODBUS通讯、MODBUS总线、MODBUS-RS485通讯、RS485通讯、RS232通讯、RS422通讯、电器仪表、电讯广播、防盗报警系统、楼宇对讲系统、视频监控系统、链条随行通讯、电子设备及自动化装置等屏蔽线路中。

使用条件：1：使用温度（ ）：-40~+60；2：敷设条件：室外/室内；3:安装温度不低于: -15；4:允许zui小弯曲半径:10倍。

产品结构：1:进口环保阻燃材料绝缘/二芯对绞电缆 2:进口镀锡银铜丝线芯3:进口铝箔屏蔽+进口镀锡银铜丝编织网90%屏蔽 4: 进口环保阻燃材料护套。

额定电压: 300V/300V

GS-HRPVSP屏蔽双绞线：线径0.2mm²—4mm² 芯数：2芯—64芯

厂家：天津市电缆总厂分厂

作为天津市电缆总厂的分厂，我们拥有一支的技术团队和先进的生产设备，致力于生产高品质的电线电缆产品。我们严格执行ISO9001质量管理体系，并通过了多项认证，包括国家滚球质量检测中心的认可，确保产品质量的稳定和可靠。

产品特点:

优质材料：天联牌屏蔽双绞线数据传输信号电缆ZR-RS485-2X0.75采用高纯度铜材质，具有良好的导电性能，减少了信号传输时的阻抗损耗。

屏蔽设计：该电缆采用屏蔽设计，有效抑制了外界电磁干扰，保证了数据传输的稳定性和可靠性。

耐磨外套：我们特别设计了耐磨的外套材料，增加了电缆的使用寿命，使其更适用于各种复杂环境条件下的安装和使用。

应用领域：

天联牌屏蔽双绞线数据传输信号电缆ZR-RS485-2X0.75广泛应用于工业自动化、远程监控、楼宇智能化等领域。例如，在工业自动化控制系统中，该电缆能够实现可靠的数据传输，支持长距离传输和多设备连接，为您提供高效的工作环境。

通过以上的介绍，相信您已对天联牌屏蔽双绞线数据传输信号电缆ZR-RS485-2X0.75有了更加全面的了解。我们衷心希望能够成为您的合作伙伴，并为您提供优质的产品和服务。如果您有任何疑问或需求，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。