

P4030数显恒温加热台 加热平台1800W预热台 返修台发热台400*300

产品名称	P4030数显恒温加热台 加热平台1800W预热台 返修台发热台400*300
公司名称	深圳市宝安区新安诚信赛宝电子工具商行
价格	1100.00/套
规格参数	加工定制:否 类型:恒温电热板 品牌:悍邦
公司地址	广东深圳市宝安区40区宝安电子城二楼2012室
联系电话	86 0755 27895123

产品详情

产品名称：恒温加热台
产品规格：400*300*20
平台尺寸：400mm*400mm*20mm
设备功率：1800
温度范围：0-400度
温度范围：0-400度
控制方式：智能温控表加快速反应固态系统
使用环境温度：-15 -60
使用环境湿度：50-85%rh
特点：平台采用20mm铝型材精细机加制作，，平台可从外拆卸，宜于发热管更换中间层采用镜面不锈钢制作，及固态继电器均采用我公司自主品牌，控温精度达 ± 0.8 ，智能温控器三年免费保修机箱采用1.2mm冷板制作

恒温加热台的反面，贴有防烫标致及生产流水号，后置国标插座式接头，电源采用国标1.8m线长，线径为1mm

内部接线，控制线采用国标0.5mm线进行布置，主线采用国标1mm布置，机箱整体控制布线均按“工业部中电”
内置快速反应固态继电器，比普通的固态继电器使用寿命更长久，是我公司自主研发自主品牌的固态继电器，

恒温平台各部件解悉：

铝材平台，采用20mm厚的优质铝型材制作，表面光洁如镜。铝材平台用4颗螺丝固定，可以方便的拆卸，宜于

1.5mm厚304镜面不锈制作，具有热反辐射作用，提高节能率及隔离平台的温度传至箱体内部。使箱体始终保持最

304不锈钢管支柱，可使铝材平台保持水平面状态。

机壳箱体采用1.2mm冷板制作，外喷金属油漆经高温烘烤，可五年不掉漆，不变色，表面光洁。

加热开关，打开此开关恒温平台开始加热至恒温状态。

加热灯，打开加热开关时此灯亮。此灯常亮时表示温度未达到设定值，此灯闪亮时表示已进入恒温状态。

电源灯，电源线插上带电插座时此灯会长亮，只要220acv电源正常，此灯就长亮，此灯不亮表示整机没有220acv

智能温控器，温控器也是我公司研发的优质产品，采用pid微电脑进行模糊运算，可自动调整参数，双排数码管

参数设定键，长按此键3秒可进入参数设定，详细操作请见温控器说明书。

小数点移位键，点按此键小数点可从个位移到十位，小数点停在那个数位上就可对此数位进行加减操作改变此

减数键，点按此键可对数字进行减数操作，详细操作请见说明书。

加数键，点按此键可对数字进行加数操作，详细操作请见说明书。

恒温平台功能及用途介绍：

功能：控制系统采用我公司自主品牌的温控器和固态继电器，品质优良，精准度可过0.2度，内部主要元件全部
频率快30倍。铝制平台在150 恒温状态下各点的温差1 以内，而市面上普通恒温平的温差达10 之差。恒温平
用。

用途：led行业、太阳能晶硅、ic帮定、电子元件加工等。

注意事项！！！！

放置恒温平台的桌面要平整无倾斜，保持铝制平台的水平面，铝制平台出厂前都用水平尺进行过校正，客户不
恒温平台的机箱壳体上的通风窗不能被异物堵住，防止影响它的散热效果，不能有金属物件从通风窗伸入机箱

不能放置在潮湿性及腐蚀性严重的地方，如果长久放置在那样的地方，会损伤它的外观，那样它会难受的，请

客户所用的插座要有地线连线，因为所有的电阻性加热器件都会产生感应电，但只要接上地线感应电就会消失	
故障分析与维修	
打开加热开关铝制平台不加热：1、发热管坏的可能性极大，2、加热开关坏，3、固态继电器坏，4温控器坏，	
打开恒温平台底盖，1、检测发热管：先切断整机电源，用万用表打到欧姆档检测发热管的电阻，发热管的线是到两百欧姆左右。如果电阻无穷大或为几欧姆都可视为此发热管已损坏，进行更换。2、检测加热开关：也要先测量开关的端子是否处于接通状态，两路端子都通说明此开关是好的，否则就需更换。3、检测固态继电器：先看固态继电器的指示灯是否亮或闪亮都可视为固态继电器输入端正常，如果不亮用万用表检测固态继电器的3-4表打到750vac档位，用表笔测量固态继电器的1---2端，如果有220vac的电压且不变化，那就可视为此固态继电器，看温控器是否是正常显示，如果是和平时一样正常显示，把万用表打到直流档20vdc，测量固态继电器的3---4	
铝制平台温度一边高一边低：其中一条发热管已损坏，按照以上发热管检测来对发热管进行测量。	
温控器数显乱跳：1、如果sv窗口的数码管有“at”字母在跳，说明操作时误长按了小数点移位键，启动了温控字母就会消失，如果不取消温控器会在30分钟内自动取消。	
2、如果pv窗口的数码管显示1312，sv窗口的数码管显示“oral”那就表示感温线开路，进行更换	

买家必读

- 1、当天下午4点前付款一律当天发出,周日只接单不发货，周日拍下的产品类周一发货！
- 2、所有保修产品需返修，由您支付来回运费，我们将最快的时间为你返还产品（本店售出仪器、仪表、设备的配件、连接线及消耗品不是保修范围，不予保修；
- 3、本店有实体店铺经营，离的近的朋友可上门选购。高档仪器本店有线下交易，部分产品可能已经售出。拍买前请先联系买家查询是否有货；
- 4、所有产品本店默认为发申通，若要求发其他快递的朋友请联系我们；

5、因货物到达地不一样，也会导致运费变动，广东省内以所标邮费为准，有运费变动地区，本店将会主动提出向你加收运费，谢谢配合；

6、购买的产品，请一定要当面开箱当场查验包裹内的物品，注意外表面是否有明显的因摔、撞、挤、压，验货明确无损坏和缺少时再签收，如有损坏缺少请拒收货，如因贵客没检查就收货，本店概不负责，谢谢！！

7、本店凡有技术含量的产品，发出前都是经过技术人员严格检验、校验，有技术含量的产品一律贴有撕毁标签，淘友们收货后1-2天内发现产品有问题请及时联系我们给您更换，运费我们出（不可撕毁标签），一旦标签被撕毁我们将不给予退货、换货！（因为我们怕被人拆走零件）；

8、欢迎您在成交前提出任何疑问，让我们对产品本身或其它事项达成一致认识，以免造成不必要的麻烦，交易成功后，如果我们服务你觉得满意，请给我一个好的评价^^，如有不足欢迎指出，我们将尽力改善。

"P4030数显恒温加热台 加热平台1800W预热台 返修台发热台400*300"的类型为恒温电热板，功率是1800（W），型号为HB-1800，品牌是悍邦，表面尺寸为400*300*20（mm），主要用途是LED灯焊接试验，常温电阻为450（），加工定制是否