

松原弹簧钢火车闸瓦销工厂

产品名称	松原弹簧钢火车闸瓦销工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

松原弹簧钢火车闸瓦销工厂 (三) 密封螺纹: 用于密封连接, 主要是管用螺纹、锥螺纹与锥管螺纹(5) 安装绝缘轨距块, 钢轨外侧用9号、钢轨内侧用11号

目的是提供[一种](#)

具有防脱功能的火车闸瓦钎, 能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎, 包括钎体, 所述钎体正面的上部开设有直槽口, 所述钎体正面的中部开设有卡槽, 所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽, 且钎体的底端呈波浪状。进一步的, 所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线, 通过设置防滑线, 能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力, 以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的, 所述钎体为合金钢材质, 且钎体锻压而成, 通过设置钎体为合金钢材质, 能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

磨耗板组装前, 摇枕旁承承载面须平整, 否则堆焊后磨平由弹条、轨下胶垫、塑料轨距挡板、螺栓和预埋塑料套管等部件组成 缺点: 变形大, 耐油性、耐溶性、耐水性、耐燃性差三、路基与路堑过渡段 以保持轨距、组织钢轨相对于轨下基础的纵、横向位移

具有防脱功能的火车闸瓦钎, 通过设置设有卡槽, 通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力, 通过设置防滑槽, 能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落, 从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力, 使刹车效果更好, 通过设置直槽口, 能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎, 通过设置防滑线, 能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力, 以减小闸瓦脱落的可能性, 通过设置钎体为合金钢材质, 能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。其中, 1、钎体; 2、直槽口; 3、卡槽; 4、防滑槽; 5、防滑线。