

陕西销售阻化剂西安销售阻化剂煤矿阻化剂西安西宝化工助剂厂

产品名称	陕西销售阻化剂西安销售阻化剂煤矿阻化剂西安西宝化工助剂厂
公司名称	西咸新区沣东新城西宝合成材料店
价格	850.00/吨
规格参数	外观:白色颗粒状 含量:99% PH值:6
公司地址	西咸新区沣东新城新军寨11号副1号
联系电话	029-84356245 13309267323

产品详情

西安西宝化工销售阻化剂，阻化剂能有效侵入煤的层理和微小的裂缝中，由于其吸水性强，所以在一定的温度下能保持一定水分，在煤的表面形成稳定的抗氧化液态阻化膜、阻止煤与氧的接触，减少煤的氧化，起到隔氧阻化的作用，有效的防止煤的自燃。其特点是：价格低廉，使用设备少，工艺简单，初期投资少，适合煤矿一般的防火要求。其防火灭火的主要原理是：1.增加煤在低温时的化学惰性。当阻化剂喷洒或压注到煤的孔隙或裂隙中时，阻化剂分子与煤分子结合形成比较稳定的化合物，使煤与氧反应的自由基减少，延长了低温氧化过程。

2.阻化剂溶液形成液膜包裹浮煤或煤的裂隙表面，隔绝煤与空气的接触，使氧化速度变慢。3.阻化剂溶液蒸发时，吸收煤体氧化热，使煤体热量无法积聚，难以达到自燃的温度，并且无机盐自身亲水能力强，喷洒或注入煤体后能保持长时间的湿润，降低了煤体自燃的可能性。作用机理 煤矿专用防火阻化剂吸附在易燃的残煤表面时，形成吸潮层，吸收空气中水分形成液态保护膜，降低了煤表面的吸氧能力，达到抑制或延迟煤炭自燃的目的。使用方法及配比 煤矿专用防火阻化剂配成15%--35%浓度的液体，喷洒在采煤工作面、老塘、浮煤、高顶浮煤、采空区顺槽等区域；也可参入黄泥浆中向井下灌注或钻孔压注，对高温区及火区进行降温、灭火的阻化处理。贮存与运输

固体，粉末状，片状。固体产品在密封、防潮、防水的条件下可保存两年，包装为50kg或25kg塑编袋。