

新款电热水龙头配件 华进漏保16a分体单色插头 漏电保护插头

产品名称	新款电热水龙头配件 华进漏保16a分体单色插头 漏电保护插头
公司名称	常熟市微尘电器有限公司
价格	21.00/个
规格参数	品牌:华进 型号:hjal1-16/ii 类型:三极电源插头
公司地址	常熟市董浜镇智林工业园安庆路888号
联系电话	86-0512-52340871 18900616222

产品详情

16a分体插头(hjal 1-16 / ii) 16a - 220v 通过ccc认证 本产品符合新标准：gb20044—2005

功能与用途：

hjal 1-16/ii系列剩余电流（漏电）保护插头适用于交流额定电压为187v~242v，额定电流为16a的单相电路中,采用的是10a的插片。其主要保护功能是对有致命危险的人身触电在0.1秒内迅速自动切断电源，既保护人身安全，又保护电器设备免受损坏。在其他保护措施失效时，也可作为直接接触的补充保护。

特点：

- 1、专为电热水龙头提供专业性的保障。
- 2、采用进口专用集成电路，性能可靠，抗干扰能力强，耐冲击电压性能好；既工作灵敏，又不会误动作。
- 3、工作电压范围：187v~242v之间均能正常工作。
- 4、产品系列化，能适应用户的不同需要，与各种单相电器配套。
- 5、使用极为方便，保护插头用到哪里，安全用电就保障到哪里。

安装与使用:

- 1、打开插头后尾盖，剥去用电器电源线输出端的绝缘层，再插入插头接线端子，用起子旋紧紧

固螺钉，并注意火、零、地线的正确连接。

2、合上后尾盖，旋紧紧固螺钉。

3、确认连接无误后，将该保护插头直接插入固定的插座上。

4、使用前应进行试验，以验证保护插头能否正常工作，如按下试验钮（模拟人体触电）漏电保护插头能动作，再按下复位钮，指示灯亮，指示灯为红色，证明可以投入正常使用。

注意事项1．每次使用前均应进行试验，并作为正常工作程序，此外，应定期每月试验一次。2．如果连接用电器后，保护插头经常脱扣或按上述第4条试验时不能脱扣的，则应停止使用，并拨下保护插头。切勿自行打开，并请制造厂、销售商或有经验的电工进行检修。凡自行打开盖的插头，本厂概不承担维修及其他任何责任。3．使用中发现复位不上时，应检查用电器及线路是否漏电。4．使用本漏电保护插头作为检测用电器漏电并进行保护的电器，并不能保障用电器不发生漏电事故，不能代替基本的电气安全措施，尤其在检修用电器前必须拨下插头，以使用电器与电源隔离，防止发生电击危险。5．禁止用火线直接对地试验本保护插头。6．本保护插头对人体同时接触相、中两线，因不产生对地电流，不起保护作用。希用户务必注意。7．不能在规定的条件以外的场所使用，防止跌落，严禁浸水。8．漏电保护插头对接入插头输出端的用电器起保护作用，对插头前级供电设备不作保护。9．漏电保护插头应直接插入固定的插座上。

包装及运费：

100个为一箱，二箱起包邮。

"新款电热水龙头配件 华进漏保16a分体单色插头 漏电保护插头"的额定电压为220v，类型是三极电源插头，有效负载为3（KW），电源频率是50（HZ），型号为HJAL1-16/II，可插拔次数是5000（次），额定电流为16A，品牌是华进，加工定制为否