

嘉兴60Si2Mn铁路闸瓦钎工厂

产品名称	嘉兴60Si2Mn铁路闸瓦钎工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

嘉兴60Si2Mn铁路闸瓦钎工厂 尼龙具有很多的特性，因此，在汽车、电气设备、机械部件、交通器材、纺织、造纸机械等方面得到广泛应用 此时W1型弹条的扭矩约为100~140Nm;X2型弹条的扭矩约为扭矩约为50~70N·m在现场大规模安装前,建议先取10个扣件节点进行试安装,以测出弹条安装到位时的实际扭矩,然后以20个弹条实际安装扭矩的均值进行大规模安装 清未能识破就同意征地
2配方中少于1KG的原材料用称，公差±0.005KG、其它公差±0.1KG

1. 一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体（1），其特征在于：所述钎体（1）正面的上部开设有直槽口（2），所述钎体（1）正面的中部开设有卡槽（3），所述钎体（1）正面的底端开设有等距离排列的防滑槽（4），且钎体（1）的底端呈波浪状。

2. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）正面的中部开设有等距离排列的防滑线（5）。

3. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）为合金钢材质，且钎体（1）锻压而成。

如涂层过厚,不仅增加涂装用料成本,增大涂装工作量,还会因涂层压缩量大而增加螺栓的预拉力损失4、对于生产的半成品及其外协厂商，我们经常组织质量控制协调会议，并提供技术支持和指导
调整量:上下+10mm,左右±3mm

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽，这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分，可能造成列车制动时失灵的危險，为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。