

普通透明热缩管 pe热缩管 热缩管规格2mm

产品名称	普通透明热缩管 pe热缩管 热缩管规格2mm
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	.38/米
规格参数	耐温:105度 收缩率:2 : 1 壁厚:0.25mm
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

产品详情

PE透明热缩管

【产品介绍】

由辐射交联聚烯烃材料制成，理化电气性能优异，主要功能是连接件的电绝缘、焊点防锈防腐、机械防护和线束防护等，广泛应用于电子、通信、机械和汽车制造等领域。

【产品特点】

执行标准：ul 224，can/csa c22.2 no198.1-99

热缩倍率：2:1

无卤、低烟、无毒、柔软、

收缩温度：70 ~ 105

使用温度：-55 ~ 105

环保标准：rohs、ipc/jedec-j-std-709

标准颜色：黑色、透明，其它颜色可定制

【技术指标】

性能

指标

测试方法/条件

拉伸强度

10.4mpa

astm d 2671

断裂伸长率

200%

轴向变化率

-5% ~ +5%

阻燃性

非阻燃

-

耐电压（额定电压600v）

2500v，1min不击穿

ul 224

体积电阻率

10¹⁴ .cm

iec 60093

规格表：

规格

(mm)

收缩前(mm)

收缩后(mm)

包装 (m/卷)

内径

壁厚

内径 (max.)

壁厚 (min.)

1.0

1.5 ± 0.3

0.20 ± 0.05

0.6

0.33

200

1.5

2.0 ± 0.3

0.75

0.36

2.0

2.5 ± 0.3

1.0

0.44

2.5

3.0 ± 0.3

0.25 ± 0.05

1.25

3.0

3.5 ± 0.3

1.5

3.5

4.0 ± 0.3

1.75

4.0

4.5 ± 0.3

2.0

4.5

5.0 ± 0.3

2.25

5.0

5.5 ± 0.3

2.5

0.56

100

6.0

6.5 ± 0.3

0.28 ± 0.05

3.0

7.0

7.6 ± 0.3

0.30 ± 0.06

3.5

8.0

8.6 ± 0.3

4.0

9.0

9.6 ± 0.3

4.5

10.0

10.7 ± 0.4

5.0

11.0

11.7 ± 0.4

5.5

12.0

12.7 ± 0.4

6.0

13.0

13.7 ± 0.4

0.35 ± 0.07

6.5

0.69

14.0

14.7 ± 0.4

7.0

15.0

15.7 ± 0.5

7.5

16.0

16.7 ± 0.5

8.0

0.69

18.0

19.0 ± 0.5

0.40 ± 0.10

9.0

0.77

20.0

21.0 ± 0.5

10.0

50

22.0

23.0 ± 0.5

11.0

25.0

26.0 ± 1.0

0.45 ± 0.10

12.5

0.87

28.0

29.0 ± 0.1

14.0

30.0

31.5 ± 1.0

15.0

35.0

36.5 ± 1.0

0.50 ± 0.10

17.5

0.97

40.0

41.5 ± 1.0

20.0

50.0

51.5 ± 1.0

25.0

规格：0.8-150MM

可做彩色，可免费寄样品测试！！