

FR-4环氧板，绝缘环氧板，隔热板，规格齐全，1020*1220*0.2每张

产品名称	FR-4环氧板，绝缘环氧板，隔热板，规格齐全，1020*1220*0.2每张
公司名称	上海鑫朗橡塑制品有限公司
价格	55.00/张
规格参数	加工定制:是 品牌:上海鑫朗 型号:环氧板
公司地址	中国 上海 上海 黄浦区 北京东路507号
联系电话	86 021 63501648 13501627309

产品详情

厚度：	0.1-100 (mm)	宽度：	1020 (mm)
长度：	1220 (mm)	产品认证：	roth
翘曲度：	1 (mm)	适用范围：	绝缘

fr4玻纤板：fr-4又名玻璃纤维板；玻纤板；fr4补强板；fr-4环氧树脂板；阻燃绝缘板；环氧板，fr4光板,环氧玻璃布板；线路板钻孔垫板。

玻璃纤维板别名：玻璃纤维隔热板,玻纤板(fr-4),玻璃纤维合成板，由玻璃纤维材料和高耐热性的复合材料合成,不含对人体有害石棉成份。具有较高的机械性能和介电性能，较好的耐热性和耐潮性,有良好的加工性。用于塑胶模具，注塑模具，机械制造,成型机,钻孔机,注塑机,电机,pcb.ict治具,台面研磨垫板。注塑模具成型通常要求：高温料和低温模。同机状况下必须采用隔热方法。保持注模低温同时不能使注塑机温度过高。在注模与注机之间安装绝缘隔热板就能满足这一要求。缩短生产周期,提高生产率,降低能耗,改善成品质量,连续生产工艺保证了产品质量稳定,防止机器过热,无电器故障,液压系统无漏油。

"FR-4环氧板，绝缘环氧板，隔热板，规格齐全，1020*1220*0.2每张"的颜色为青绿色，厚度是0.2 (mm)，加工定制为是，材质是FR-4环氧板，宽度为1020*1220 (mm)，耐温是200 ()，翘曲度为1 (mm)，型号是环氧板，适用范围为绝缘，上海是鑫朗，品牌为上海鑫朗，长度是1220 (mm)