

美国西特setra269微差压传感器

产品名称	美国西特setra269微差压传感器
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

269微差压传感器美国西特setra269

西特setra 269微压传感器的性能参数：

精度 $\pm 0.25\%FS$ 高

非线性 $\pm 0.20\%FS$

迟滞 $0.10\%FS$

非重复性 $0.05\%FS$

长期 性 $0.5\%FS/1YR$

过载能力 $10PSI$ (正负双向)

大静压 $10psi$

安装影响范围零点漂移($\%FS/G$)

$0.5in.W.C.0.60$

$1.0in.W.C.0.50$

$2.5in.W.C.0.22$

$5in.W.C.0.14$

温度影响

补偿范围0至+140

零点漂移0.01%FS/

量程漂移0.01%FS/

西特setra269微差压传感器的环境参数：

工作温度-20至+160

储存温度-65至+185

电流输出

电路2线

输出4至20mA

激励电压 $9+0.02 \times \text{环路阻抗min.} \sim 30+0.004 \times \text{环路阻抗max.}$ (VDC)

大环路电阻0至800

零压时的双向输出12mA

西特setra 269微压传感器的行业应用：

Abbott Laboratories 雅培实验室 Genzyme 健赞生物 Merck 默克公司

Sanofi Pasteur 赛诺菲巴斯德 Thermo Systems 赛默

西特setra 269微压传感器的输出：4-20mA

西特setra 269微压传感器的安装类型：基座安装 Din导轨安装

西特setra 269微压传感器的产品特点：

10PSI过载能力

安装时间少

2线4-20mA的模拟输出与所有的能量管理系统兼容

误接线全保护

内部调整允许使用非稳压电源阻燃外壳(UL94V-0认证)

符合CE标准

