

深圳山特UPS电源PT3KS-i灵霄系列机架式3KVA负载3kw通信基站设备

产品名称	深圳山特UPS电源PT3KS-i灵霄系列机架式3KVA负载3kw通信基站设备
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SANTAK/山特 型号:PT3KS-i 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

深圳山特UPS电源PT3KS-i灵霄系列机架式3KVA负载3kw通信基站设备

市电输入接口

智能卡槽

可编程干节点接口

远程关机/紧急关机接口

电池箱侦测接口

RS232串口

USB接口

电池输入接口

可管理输出分组1

可管理输出分组210

1非可管理输出接口

输出负载分类管理

可对不同的负载进行分级管理，重要的负载优先获得后备能源的支持

在电池电量低的情况下，系统会自动关闭可管理输出这些插座的输出，把电池电量留给更重要的设备。最重要的设备请不要接在可管理输出插座上。

巴哈似防王阴肉呗冰工咫应史为明院

应用。50度高温环境测试，拓展应用场景

产品型号

输出

额定容量

输出功率因数

输出额定电压

输出电压精度

额定输出频率

输出制式

输出电压总谐波失真 THDV(线性负载)

波峰因数比

在线双转换模式效率

经济模式效率

过载能力

输入

输入电压范围

输入制式

输入频率范围

输入功率因数(PF)

输入电流总谐波失真(THDi)

PT 1K

1kVA

92%

97%

PT 2.2K

2.2kVA

1

Y 220V/230V/240V

±1%

(50/60±0.1) Hz

单相三线

S1%

23

93%

98%

125% , 10分钟

100VAC-276VAC

单相三线

40~70Hz

>0.99

<5%

PT 3K

3kVA

94%

98%

电池

电池电压

最大充电电流

电池充电温度补偿

亩傀押纵备时间《时间/负载)

回充时间

通讯及示

显示屏

48VDC

1.4A

支持

20mn/450W

72VDC

1.7A

支持

13mn/1000W

3小时回充至90%

LCD

72VDC

1.7A

支持

9mn/1350W

市电输入接口

智能卡槽

可编程干节点接口

远程开关机/紧急关机接口

电池箱侦测接口

RS232串口

USB接口

电池输入接口

可管理输出分组1

可管理输出分组210

1非可管理输出接口

产品型号 Rack 1K Rack 1KS Rack 2K Rack 2KS Rack 3K Rack 3KS 额定容量 1kVA 2kVA 3kVA 输入电压 (110-300)V AC 频率 40-70Hz 输入功因 0.98 电池外接 电池标称电压 -36V-72V-96V 电池形式 阀控式铅酸蓄电池 电池数量 2 PCS-4PCS-6PCS- 输出电压 $220 \times (1 \pm 2\%)$ V AC 频率与输入同步(市电模式) 50 ± 0.05 Hz (电池模式) 输出功因 40 ° C环境温度下 0.8, 30 ° C环境温度下 0.9 过载能力 105%-150%, 47s-25s; 150%-200%, 25s-300ms; 200%以上 200ms(输出功因 0.8) 插座形式 * 数量 插座 * 2 转换时间 停电/复电后备时间 (80%载, 0.8功因) >4.5 min->4.5 min->4.5 min- 指示灯 LED 负载指示灯、电池供电指示灯、UPS运行状况指示灯等 警报声音 电池放电当输入电压断电时每四秒一叫, 当电池将用尽时每一秒一叫 UPS异常长鸣自动重启 电池耗尽 shutdown后, 市电恢复正常时, 可以自动重启 通讯界面 USB 监控功能 选购件 Webpower卡, AS400卡 (注: 选购智能卡时需要同时购买智能卡插槽) 环境温度 0 ° C-40 ° C 湿度 <95% 重量(净重) Kg 主机 117.217.58.921.69.0 电池模块 - 20.0-20.0-24.8 外观尺寸 W*D*H(mm) 主机 438*420*87 438*420*87 438*570*87 438*420*87 438*570*87 438*420*87 电池模块 - 438*420*87-438*420*87-438*420*87

深圳山特UPS电源PT3KS-i 凌霄系列机架式3KVA 负载3kw 通信基站设备