

免运费批发鸿宝牌SVC-1KVA单相全自动交流稳压器.稳压器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 免运费批发鸿宝牌SVC-1KVA单相全自动交流稳压器.稳压器 |
| 公司名称 | 长沙市仁慧电气设备有限公司 |
| 价格 | 218.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:hongbao/鸿宝 型号:svc-1kva |
| 公司地址 | 长沙市雨花区井湾路618号山水庭院16栋107房 |
| 联系电话 | 0731-82250076 18975853718 |

产品详情

中国驰名商标.国家级高新技术企业.中国最大最全的电源研发企业和生产厂家——鸿宝电气集团

大品牌.足功率.高品质.长寿命。网络直销，直接让利给消费者。一个星期包退，一个月包换，质保一年，包用十年。买得放心，用得安心。厂价热销抢购，假一赔十。如发现假冒伪劣产品可直接拨打全国消费者投诉举报电话：12345进行举报。

本产品不支持快递，只能物流发货，请亲们选择购物时注意。

产品概述 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

svc系列单、三相高精度全自动交流稳压器（稳压电源），由接触式自耦高压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成，当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样稳压器控制电路发出信号驱动伺服电机，调整稳压器自耦调压器碳刷的位置，使稳压器输出电压调整到额定值并达到稳定状态。本系列稳压器为普通型，有市电直通功能。该系列稳压器产品品种多，规格全，外观美等优点。具有波形不失真，效率高，性能可靠，可长期运行等特点，本稳压器设有短延时、过压等保护功能，根据用户的需要可增长延时与欠压保护功能。本稳压器可广泛应用于任何用电场所，是一种理想的稳压电源（稳压器），确保您的用电设备正常运行。

使用场合 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

本款稳压器可用于办公设备、测试设备、医疗设备、工业自动化设备、家用电器、照明系统、通讯系统等任何用电的场所。

鸿宝主要技术参数 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

| | | | |
|------|--|--------|---------|
| 输入电压 | 160v-250v三相277-430v (三相四线) | 调整时间 | <1秒(输入) |
| 输出电压 | 单相220v与110v (0.5kva-3kva) 单相220v (5kva-30kva) 三相线电压380v相电压220v | 环境温度 | -10 |
| 稳压精度 | 相电压220v ± 3% 110v ± 6% | 温升 | < |
| 频率 | 50hz/60hz | 波形失真 | 无附加 |
| 过压保护 | 246v ± 4v | 负载功率因素 | |
| | | 抗电强度 | 1500 |
| | | 绝缘电阻 | 单相>5m |

型号规格 (svc单相高精度全自动交流稳压器)

| 相数 | 型号规格(kva) | 产品尺寸(深×宽×高)(mm) | 包装尺寸(深×宽×高)(mm) | 台装 | 相数 | 型号规格(kva) | 产品尺寸(深×宽×高)(mm) | 包装尺寸(深×宽×高)(mm) |
|--------|-----------|-----------------|-----------------|----|--------|-----------|------------------|------------------|
| 单相(台式) | svc-0.5 | 170 × 190 × 130 | 440 × 250 × 350 | 4 | 单相(立式) | svc-5 | 290 × 240 × 400 | 310 × 290 × 480 |
| | svc-1 | 200 × 220 × 160 | 550 × 280 × 400 | 4 | | svc-8 | 290 × 240 × 400 | 400 × 350 × 520 |
| | svc-1.5 | 200 × 220 × 160 | 550 × 280 × 400 | 4 | | svc-10 | 290 × 240 × 420 | 400 × 350 × 520 |
| | svc-2 | 260 × 240 × 190 | 340 × 320 × 500 | 2 | | svc-15 | 400 × 330 × 650 | 480 × 450 × 900 |
| | svc-3 | 290 × 220 × 240 | 620 × 380 × 340 | 2 | | svc-20 | 400 × 330 × 650 | 480 × 450 × 900 |
| | svc-5 | 290 × 220 × 190 | 540 × 320 × 270 | 1 | | svc-30 | 530 × 430 × 1020 | 640 × 530 × 1120 |
| | svc-8 | 570 × 270 × 240 | 710 × 400 × 350 | 1 | | svc-45 | 790 × 430 × 1290 | 900 × 650 × 1400 |
| | svc-10 | 570 × 270 × 240 | 710 × 400 × 350 | 1 | | svc-60 | 790 × 430 × 1290 | 900 × 650 × 1400 |

型号规格 (svc三相高精度全自动交流稳压器)

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----------------|-----------------|---|----|--------|-----------------|------------------|
| 三相 | svc-1.5 | 400 × 360 × 170 | 520 × 480 × 280 | 1 | 三相 | svc-20 | 430 × 510 × 910 | 640 × 550 × 1060 |
| | svc-3 | 420 × 380 × 190 | 540 × 500 × 310 | 1 | | svc-30 | 430 × 510 × 910 | 640 × 550 × 1060 |
| | svc-4.5 | 420 × 380 × 190 | 540 × 500 × 310 | 1 | | svc-45 | 650 × 130 × 950 | 780 × 550 × 1100 |
| | svc-6 | 370 × 280 × 680 | 480 × 400 × 780 | 1 | | svc-60 | 650 × 430 × 950 | 780 × 550 × 1100 |
| | svc-9 | 350 × 330 × 780 | 480 × 450 × 900 | 1 | | | | |
| | svc-15 | | | | | | | |

"免运费批发正品鸿宝牌SVC-1KVA单相全自动交流稳压器.稳压器"的频率范围为50/60 (HZ)，型号是SVC-1KVA，输入电压为160-250 (V)，输出电流是4.5 (A)，输出电压为220/110 (V)，品牌是HONGBA

O/鸿宝，产品认证为CQC.CE，加工定制是是，输出功率为800（W）