

平凉Q235机车闸瓦插销生产工厂

产品名称	平凉Q235机车闸瓦插销生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

平凉Q235机车闸瓦插销生产工厂 国民经济持续快速增长,铁路成为制约国民经济和社会发展的“瓶颈”由此可见,即使不考虑检算截面的应力集中因素,其相当应力也已超过螺栓材料Q235的屈服强度 铁路轨下弹性垫板,包括上垫板(1)和轨枕(),其特征在於:所述上垫板(1)的顶部和底部分别开设有上凹槽(2)和下凹槽(3),轨枕()的顶部固定安装有铁轨垫板(14),铁轨垫板(14)的顶部固定安装有下垫板(10),上垫板(1)的底部和下垫板(10)的顶部均固定安装有吸音板(4),两个吸音板(4)之间固定安装有夹层垫(6),夹层垫(6)的内部设有填充块(8),两个填充块(8)之间设有缝隙(9),夹层垫(6)的内部设有减震孔(7)

高弹性扣件,美国LORD公司生产的高弹性扣件,静刚度为1015kN/mm,可比一般扣件减少振动5dB

1.一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,包括钎体(1),其特征在於:所述钎体(1)正面的上部开设有直槽口(2),所述钎体(1)正面的中部开设有卡槽(3),所述钎体(1)正面的底端开设有等距离排列的防滑槽(4),且钎体(1)的底端呈波浪状。

2.根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在於:所述钎体(1)正面的中部开设有等距离排列的防滑线(5)。

3.根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在於:所述钎体(1)为合金钢材质,且钎体(1)锻压而成。

涂富锌类底漆连接面抗滑移系数 《钢结构设计规范》(GB500-2003)和《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ82-1991),已对喷砂(丸)涂无机富锌漆的抗滑移系数作出规定,现仅对原规定作校核性试验,并对常用的各种富类底漆进行试验,以求增加可采用底漆的品种将轨下垫板安放在轨距挡板之间 轨下胶垫的刚度,不只是单指一定荷载范围的标称静刚度值(即静荷载10~50kN间的刚度值),还有要把握荷载范围(荷载值、荷载振幅)、动态荷载(频率变化)、温度变化、时效(老化)变化等实际轨道的特性,亦即有效刚度的低刚度化

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部

分没有卡槽，这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分，可能造成列车制动时失灵的危險，为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。