DZ47LE-1P-63A小型漏电断路器

产品名称	DZ47LE-1P-63A小型漏电断路器
公司名称	广发电器集团有限公司
价格	11.00/只
规格参数	品牌:广发 型号:dz47le-1p-63a 极数:1p+n
公司地址	中国 浙江 温州 乐清纬20路251号
联系电话	86 0577 27828216 15967777006

产品详情

dz47le系列漏电断路器 适用范围 dz47le系列漏电断路器适用于交流50hz，额定工作电压230v / 400v，额定电流至60a的线路中，用来对人进行间接接触保护，以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过高进行保护。本系列产品在低压配电系统中已经越来越多地被采用作为接地故障和直接接触、间接接触电击的后备保护。产品符合gb 16917和iec 61009标准。 型号及其含义
正常工作条件及安装条件 1、周围空气温度上限值不超过+40°C,
下限值不低于-5°C，且24h的平均温度值不超过+35°C;
注1：下限值为-10°C或-25°C的工作条件，在订货时用户须向制造厂申明;
注2：上限值超过+40°C或下限值低于-25°C的工作条件，用户应与制造厂协商。
2、安装地点的海拔不超过2000m; 3、大气相对湿度在周围空气温度为+40°C时不超过50%，在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，例如在+20°C时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施;
4、污染等级：2级; 5、安装类别: ii类及iii类; 6、安装场所的外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍;
7、一般垂直安装，手柄向上为接通电源位置，任何方向允差2 ° ; 8、安装处应无显著冲击和振动。
结构特征
本漏电断路器主要由零序电流互感器、电子组件板、漏电脱扣器、触头操作机构和塑料外壳等组成。

详细了解请与本厂联系，，谢谢！

电话：0577-27828216

传真：0577-27828200

公司网址：www.chgf.cc

"DZ47LE-1P-63A小型漏电断路器"的操作方式为电动操作，安装方式是固定式，灭弧介质为空气式，结构是塑壳式，极数为1P+N，脱扣器电流是63（A），型号为DZ47LE-1P-63A，额定绝缘电压是230/400（V），品牌为广发，额定频率是50（Hz），产品认证为CCC，速度是普通型，型号报价为DZ47LE-1P-63A