

塑壳断路器 上海精益 HM3H-250

产品名称	塑壳断路器 上海精益 HM3H-250
公司名称	乐清市鸿图电气有限公司
价格	552.00/只
规格参数	品牌:黑猫牌 型号:hm3h-250/3300200a 极数:3p
公司地址	乐清市柳市镇龙井路255号
联系电话	86-0577-27879603 13353383628 13736396202

产品详情

hm3系列塑壳断路器的适用范围:

hm3系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器),是采用国际标准设计及先进的制造技术开发研制成功的新系列塑料外壳式断路器。本系列断路器其额定绝缘电压为400v(inm 160a)-690v(inm 250a),主要用于交流50hz,额定电流10a-1600a,额定工作电压380v/400v的配电网中,用来分配电能,并对线路及电源设备的过载、短路和欠电压起保护作用,并适合用作隔离,在正常条件下也可以作线路的不频繁转换之用。壳架等级额定电流为400a及以下的断路器也可作鼠笼型电动机的不频繁起动、运转中分断及作为电动机的过载、短路和欠电压保护之用。可加装欠电压脱扣器、分励脱扣器、辅助触头、报警触头、电动机操作机构及转动手柄操作机构等各种用途的电气附件和机械附件。hm3系列塑壳断路器按其额定极限短路分断能力(icu)的高低分为c型(经济型)、s型(标准型)、m型(较高分断型)、h型(高分断型)四类。该断路器具有体积小、分断能力高、飞弧距离短(部分规格零飞弧)、抗振动等特点。该系列分短路电流保护(磁式)、过电流保护(热式)两种形式。该断路器无飞弧系列采用了我公司独创的并获得国家专利的cdc灭弧技术,具有飞弧距离为零的特点,尤其适用于结构紧凑的抽屉式、封闭式成套设备。系列塑壳断路器,其额定绝缘电压为800v,适用于交流50hz,额定工作电压690v及以下,额定工作电流6a至800a的电路中作电缆、变压器、发动机、电动机等的过载、短路、接地和欠电压保护,及不频繁转换和不频繁起动电动机之用,具有两段非选择性和三段选择性保护(225a以上)hm3系列塑壳断路器的功能特点:

hm3系列塑壳断路器该断路器无飞弧系列具有飞弧距离为零的特点,尤其适用于结构紧凑的抽屉式、封闭式成套设备。1. 该系列断路器中的无飞弧系列采用了获得国家专利的cdc灭弧技术。2.

该系列断路器还采用了新结构、高性能的触头系统:

快速可调瞬时电磁系统; 强制触头分离机构; 大开距动触头斥开机构-可翻转斥力机构; u型断路器触头系统:是在原断路器上串联一个由平行导体组成的斥力限流触头系统。5.hm3系列塑壳断路器采用国际先进设计及制造技术研制开发的新型断路器,各项性能指标均达到同行业先进水平。断路器具有体积小、分断能力高、飞弧距离短(部分规格零飞弧)、抗振动等特点hm3系列塑壳断路器的技术参数:

壳架等级额定电	分断电流(有效值) ka	操作总次数通电/不	额定
---------	--------------	-----------	----

流 inm(a)	s	h	r	u	通电	
hm3-63	25	50	-	-	6000/8500	6、10、16、20、32、40、50、63
hm3-100	35	50	85	100	6000/8500	16、20、32、40、50、63、80、100
hm3-250	35	50	85	100	3000/7000	100、125、140、160、180、200、250
hm3-400	50	65	-	-	2000/4000	200、250、315、350、400
hm3-630	50	65	-	100	1500/2500	250、315、350、400、500
hm3-800						630、700、800
hm3-1250	65	-	-	100	1500/2500	630、700、800、1000、1250
hm3-1600	65	-	-	100	1500/2500	1000、1250、1600

hm3系列塑壳断路器的使用条件:

hm3系列塑壳断路器用于海拔不超过2000m；最大倾斜度为22.5°；周围介质温度不高于+40°C（对船用产品为+45°C）和不低于-5°C；能耐受潮湿空气、盐雾、油雾、霉菌、核辐射的影响；在受到船舶正常振动时能可靠工作；在受到地震情况下（4g）能可靠工作；在无爆炸危险的介质中，且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方；在没有雨雪侵袭的地方。

hm3系列塑壳断路器的应用实例:

小丰满电站 天安门香港回归庆典照明工程 四川成都亚洲国际展览中心 南京时代广场
gcs, mns, cubic等新型开关柜

hm3系列塑壳断路器的技术标准:

iec60947.1 gb/t14048.1 总则 iec60947.2 gb/t14048.2 断路器 iec60947.4 gb/t14048.4
接触器和电机起动器hm3系列塑壳断路器的规格型号:

hm3s-63 hm3h-63 hm3s-100 hm3h-100 hm3s-160 hm3h-160 hm3s-250 hm3h-250 hm3s-400
hm3h-400 hm3s-630 hm3h-630 hm3s-800 hm3h-800 hm3s-1250 hm3h-1250 hm3s-1600 hm3h-1600

"供应塑壳断路器 上海精益 HM3H-250"的品牌为黑猫牌，型号是HM3H-250/3300200A，极数为3P，额定频率是50HZ（Hz），额定绝缘电压为690V（V），脱扣器电流是200A（A），产品认证为CCC，安装方式是固定式，速度为快速型，灭弧介质是空气式，结构为塑壳式，操作方式是手动操作