

# setra西特 256表压压力变送器工业级

产品名称	setra西特 256表压压力变送器工业级
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

西特setra美国 256表压压力变送器工业级

西特Setra256的产品概要：

Model 256 压力变送器采用特有技术- 可变电容传感技术设计制造的，由17-4PH 不锈钢膜片和与其刚性连结的陶瓷镀金电构成一个可变电容，当压力变化时，电容值亦可发生变化，检测此电容值并由西特(Setra)的集成电路将电容量的变化转换为准确的线性直流信号。

适用于腐蚀性液体或气体Model 256

铸铝外壳采用双腔设计，敏感元件和电路、接线端子各置一腔，同时setra 256 采用“干”式电容结构，内部不充硅油或氟油，因而不会对测量介质造成污染。Model 256 符合NEMA4 标准，能够全天候使用。

量程范围宽Model 256 压力变送器量程范围宽，体积小，安装和接线方便，可以使用在化工、石油、煤矿以及其它全天候环境下工作。

西特256压力变送器的特性

- 全天候环境下工作
- 耐腐蚀性
- 量程范围宽
- 高性价比
- NEMA4 / IP65 防护等级

- 工作温度范围宽
- 适用于多种气、液介质
- 可用非调整电源供电
- 坚固的设计保证在恶劣环境中使用
- 抗冲击，振动性能高
- 符合 CE 标准

#### Setra 256压力变送器的应用

- 工业过程控制
- 天然气管线监控
- 化工生产
- 海上钻井平台
- 农业灌溉系统
- 压缩机控制

压力类型：表压

压力接口：量程<25psi 1/4NPT外螺纹 1/8NPT外螺纹

量程 25psi 1/4NPTA外螺纹 1/4NPT内螺纹 1/2NPT外螺纹

输出：量程>25PSI 4-20mA 量程 25PSI 4-20mA 0.1-5.1VDC

#### 西特setra 256的性能参数

精度： $\pm 0.15\%FS$   $\pm 0.25\%FS$  非线性： $\pm 0.1\%FS$   $\pm 0.22\%FS$

温度补偿：-20—80 ，壳体：铸铝材料，电气接口：2个1/2'内螺纹

压力接口：1/4NPT外螺纹 重量：380g,