

# 即热式水龙头/电加热用保护插头/漏电保护器插座 NB-KL3M-10

产品名称	即热式水龙头/电加热用保护插头/漏电保护器插座 NB-KL3M-10
公司名称	深圳市南岛机电有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:南岛 型号:nb-kl3m-10 极数:2p
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区 平湖镇
联系电话	86 0755 28845983 13632777877

## 产品详情

### 产品简介：

本公司生产的漏电保护插头系列产品通过了中国ccc、美国ul认证、欧洲ce认证、澳大利亚saa认证等多项国家质量安全认证，同时我们公司系列产品由中国太平洋保险公司质量承保。

本产品自身功耗小（0.5w），温度低，寿命长达5万次；

具备防水防尘功能使产品工作更可靠，牢固耐用，长期工作达到10年；

采用专用集成电路，确保产品性能的高可靠性，抗干扰，耐冲击电压，高灵敏性，抗干扰、又不误动；

外壳采用聚碳阻燃材料，不仅外形美观，具防水、防尘，高温不裂缝、不变形，安全可靠，质量有保证。

### 产品应用：

产品适用于交流额定电压220v的单相电路中，广泛适用于电热水器、微波炉、电磁炉、电视机、电冰箱、洗衣机、电吹风、电熨斗、吸尘器、电动水泵、电

动割草机、手持式电动工具等电器的漏电保护。该产品采用高性能聚碳酸酯材料，外形美观，具防水性，高灵敏性，抗干扰、又不误动，高温不裂缝、不变形，安全可靠，质量有保证。产品远销北美、南美、欧洲、澳大利亚、等国际市场。

(拒绝销往日本订单)

漏电保护器器南岛-漏电保护器插座厂家-漏电保护器生产厂家-nd

保护定义：

保护器定义：漏电保护插头”也称为“剩余电流保护插头”。当电器漏电时，在电气回路中，必然会有一部分电流不是从火线经中线流回变压器，而是经地线或人体等“导体”流入大地，构成主电路以外的一个“支流”，就是我们平时所说的“漏电”。

当这部分电流经人体流入大地时候，就造成人触电。“漏电保护插头”的作用是当该插头所接的电器，如果出现漏电时，在漏电流还未达到伤害人体的电流量之前就自动将电源切断，保护人身安全。

工作原理

漏电保护插头就是检测“地线”回路中的“剩余电流”。其工作原理是将插头的二根电源线（火线与中线）同时穿入一个特制的“零序电流互感器”中心

漏电保护插头分体16a-南岛漏电保护插头插座-智能人体漏电保护拒绝销往岛国

产品规格书

nb-z3-10/漏电插头保护器/漏电保护器插头/南岛系列漏电保护器

工厂外景

注塑车间生产车间环保车间

视频使用演示：

## 10a/16a漏电保护插头

深圳市南岛机电有限公司是一家专业研发、生产各类电源产品（电源适配器）的技术型企业。也是一家受知识产权保护的厂家。本企业有两个生产基地，都严格按照iso9001：2000版国际质量体系进行管理。其中一个生产基地在温州，专业生产、销售美式漏电保护器（插头）（英文缩写gfci和alci），产品均已通过美国ul认证，并且远销北美市场及国内厂家。

另一个生产基地在深圳生产的电源产品系列主要适用于通讯产品(手机)、mp4、mp3、随身听、cd、复读机、掌上游戏机、dvd、手提电脑、液晶显示器等家用电器领域，全系列通过rohs、tuv、ul、cul、gs、bs、ce、vde、emc、fcc、cb等安规认证。并销往美国、欧盟、日本、台湾等世界各地。

其中gfci主要面向北美

市场，广泛用于：家用电器，工业设备 - - 清洗机、大电浴盆、空调、冰箱、电动工具、机械设备、大电流设备等；alci也主要面向北美市场，广泛用于：电视机、电冰箱、微波炉、洗碗机、消毒柜、饮水机、电脑、洗衣机、电吹风、电夹、电剪、吸尘器、电浴盆、电热水器、电饭煲、微型电动工具及仪器仪表等终端电器的漏电保护。

公司自成立以来，始终以“高素质、高技术、高质量”要求自己，将客户需求放在首位，坚持“创新，诚信，务实”的目标。公司力求在经营理念上与国际接轨，产品开发与国际同步，努力开拓国际、国内市场，积极开发、生产适用国内外市场需求的创新产品和高附加值产品。

南岛公司真诚地期待与国内外的广大朋友在多个领域内开展专业服务，同新、老客户共同发展。共创美好明天。

## 装设漏电保护器的范围

1992年国家技术监督局发布的国标gb13955-1992《漏电保护器安装和运行》，对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。

### 一、必须装漏电保护器（漏电开关）的设备和场所

(1)属于i类的移动式电气设备及手持式电动工具(i类电气产品，即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘，而且还包含一个附加的安全预防措施,如产品外壳接地)；

- (2)安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备；
- (3)建筑施工工地的电气施工机械设备；
- (4)暂设临时用电的电器设备；
- (5)宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路；
- (6)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路；
- (7)游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备；
- (8)安装在水中的供电线路和设备；
- (9)医院中直接接触人体的电气医用设备；
- (10)其它需要安装漏电保护器的场所。

二、报警式漏电保护器的应用对一旦发生漏电切断电源时，会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所，应安装报警式漏电保护器，如：

- (1)公共场所的通道照明、应急照明；
- (2)消防用电梯及确保公共场所安全的设备；
- (3)用于消防设备的电源,如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等；
- (4)用于防盗报警的电源；
- (5)其它不允许停电的特殊设备和场所。

## 装设漏电保护器的范围

组合波

ul943波形发生器

耐压测试仪

高低温湿热试验箱  
测试室

示波器

过载、耐久性测试台

高电阻接地故障测试台 供

应即热式水龙头/电加热用保护插头/漏电保护器插座供应即热式水龙头/电加热用保护插头/漏电保护器插座供应即热式水龙头/电加热用保护插头/漏电保护器插座供应即热式水龙头/电加热用保护插头/漏电保护器插座

百分百测试

"供应即热式水龙头/电加热用保护插头/漏电保护器插座 NB-KL3M-10"的安装方式为插入式，灭弧介质是真空式，结构为万能式，极数是2P，脱扣器电流为10（A），型号是NB-KL3M-10，额定绝缘电压为220（V），品牌是南岛，额定频率为60（Hz），产品认证是CCC，速度为快速型