

低压开关柜 龙基 ggd

产品名称	低压开关柜 龙基 ggd
公司名称	广州龙基输配电设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:龙基 型号:ggd
公司地址	中国 广东 广州市 番禺区 沙湾镇古坝东村古东工业区华业街1号
联系电话	086-02034834486 18922720596

产品详情

5.4结构设计5.4.1开关柜柜体结构是采用通用柜的形式，选用优质冷轧钢板制造。构架用8mf冷弯型钢局部焊接组装而成，由构架零件及型钢配装，从而保证了柜体的精度和质量。5.4.2通用柜的零部件按模块原理设计，并有20模的安装孔，通用系数高，缩短了制造周期，提高了工作效率。5.4.3柜体在设计时充分考虑到运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔，当柜内热量到一定量时，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断地由下端槽孔补充进柜，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的。5.4.4柜体按照现代工业产品造型设计，采用黄金分割比的原理设计柜体外型，使整柜比例合理，美观大方，面目一新。5.4.5柜门用转轴式活动铰链与构架相连，装卸方便。门的折边处嵌有山型橡塑条，具有一定的压缩行程，能防止门与柜体直接碰撞，也提高了门的防护等级。5.4.6装有电器元器件的仪表门用多股软铜线与构架相连，柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接，整柜构成完整的接地保护电路。5.4.7柜体的顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整。柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运。5.4.8母线、导电部件和绝缘导线。5.4.8.1母线、导电部件的材料均为高导电率的铜材制造。5.4.8.2绝缘导线选用铜质线，辅助电路的绝缘导线为多股铜绞线。5.4.8.3母线搭接处镀锡、搪锡。6.试验

"供应低压开关柜"的额定电压为380（kV），结构形式是柜式，型号为GGD，品牌是龙基，额定频率为50（Hz），产品认证是3C，加工定制为是