

三明防火布 挡烟垂壁防火布 海鹏帆布

产品名称	三明防火布 挡烟垂壁防火布 海鹏帆布
公司名称	深圳市海鹏帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层
联系电话	13603050960

产品详情

防火布的生产厂家

帆布生产厂家浅谈新型帆布诞生防火布

据报道，帆布生产厂家浅谈美国某大学开发出了全新的纺织品微流体平台，电焊防火布，这种平台能将吸水性的丝线织成高度防水的布料。他们还能设计出不同的丝线编织风格，这些丝线能够从布的一头吸收水滴，让水沿着线的方向流动，再从另一头排出。防火布

据悉，帆布生产厂家浅谈这种新防水丝线不仅能利用毛细管作用引导水的流向，其周围纤维的防水性还能帮助驱使水沿着渠道向下流动。与传统布料不同，即使水引导纤维完全饱和，其吸水功能还能继续工作，这主要是因为水滴的表面张力产生了持续的压力梯度。布料的其他部分还能保持完全的干爽和透气。

什么是耐火性陶瓷纤维

耐火性陶瓷纤维是一种陶瓷工业窑炉用耐火物的防护涂剂。

应用实例

将尺寸70目的氧化铝陶瓷纤维与150目的同一纤维等量混合，然后取混合的陶瓷纤维38%与以硅溶胶为主要成分的无机粘结剂61.8%，再配合0.2%羧甲基纤维素配成粘度为10泊的耐火性防护涂剂，在0.7-7mm涂层厚度范围内，以每0.1mm厚度的变化，分别涂在碳化硅耐火板表面，送入高温为1350 的窑中烧成12小时，取出，测定冲击阻力值。

测定结果表明，保护涂层厚度为1mm时，冲击阻力值为未涂涂剂的耐火物的14倍。不过，保护涂层不宜

厚，因为涂层厚度过厚，冲击阻力值虽有待提高，但剥落率相反反而会增大。

另将形成同一保护涂层的耐火板送入烧成窑炉，升温至300 ° ~ 900 ° ，立即取出，常温急冷，三明防火布，观察龟裂状态，结果耐火板表面未有龟裂出现，而且经受急冷热冲击后，抗折强度在900 ° 急冷温差下较无保护涂层的耐火板提高约15%。另外，带保护涂层的耐火板可继续在1350 ° 高温下使用，使用寿命为无保护涂层的耐火板的2倍。

由上可见，该耐火性防护涂剂涂以窑炉，烟道以及其它高温气氛下的耐火物表面，能形成有效的保护层，防止对耐火物基体的损害，延长其使用寿命，同时降低保养和维修次数，节省耐火材料和施工费用，带来显著的经济效益。该防护涂剂使用于各种耐火物和耐热金属部件。

海鹏公司产品：防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布，防火毯、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布，挡烟垂壁防火布，货场盖布，防雨帆布，彩条布，汽车帆布

深圳市海鹏达帆布有限公司是一家生产，批发，零售，加工集一体的厂家，公司主要产品有防水帆布、玻璃纤维防火布、玻璃纤维布、高硅氧防火布、玻纤防火布、铝箔防火布、阻燃帆布、防火帆布、耐火帆布、耐高温帆布、耐磨帆布、高强帆布、刀刮布、三防帆布（防水.防尘.防霉）；PVC涂塑布，蜡帆布维纶，蜡帆布，有机硅布，硅胶布、硅胶防火布、彩条布，防水防尘帆布袋等均可加工定做。可按客户需求加工定制各种规格，各种尺寸车船篷、防水防尘机器罩、高强度轻型防水盖布、大型仓库篷盖布、大型货堆篷盖布。

刀刮涂层帆布

刀刮涂层帆布，灰色防火布，帆布，canvas，是一种较粗厚的棉织物或麻织物。因初用于船帆而得名。一般多采用平纹组织，少量的用斜纹组织，经纬纱均用多股线。帆布通常分粗帆布和细帆布两大类。粗帆布又称篷盖布，常用58号（10英支）4~7股线织制，织物坚牢耐折，具有良好的防水性能，防火功能，用于汽车运输和露天仓库的遮盖以及野外搭帐篷。细帆布经纬纱一般为2股58号至6股28号（10英支 / 2~21英支 / 6）。

三明防火布-挡烟垂壁防火布-海鹏帆布(诚信商家)由深圳市海鹏帆布有限公司提供。深圳市海鹏帆布有限公司位于深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前海鹏帆布在棉类系列面料中享有良好的声誉。海鹏帆布取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。海鹏帆布全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事防火布厂家，防水防火帆布，硅胶防火布的厂家，欢迎来电咨询。