

8816系列（明装）触摸屏式温控器/电采暖地暖汗蒸房用温控开关

产品名称	8816系列（明装）触摸屏式温控器/电采暖地暖汗蒸房用温控开关
公司名称	山东吉美电子科技有限公司
价格	130.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:吉美嘉 型号:8816
公司地址	寿光市稻田镇王望三村（山东富氏工业园区西邻）
联系电话	13280791711 13515366788

产品详情

8816系列（明装）触摸屏式温控器品牌资料

产品名称：8816系列（明装）触摸屏温控器

型号：8816

规格：86*86*17mm

功率：220vac ± 10%

温度：5 ~85

产品简介

8816系列温控器，是一款（明装）触摸屏温控器，通过屏幕按键设定房间所需温度，温控器根据所设温度自动开启和关闭加热负载，从而达到调节房间温度的目的。该系列三种基本型号产品，可广泛用于各类采暖系统的温度调节。

详细介绍

产品特点

明装型设计，外挂式安装结构，散热性能好，可安装在任何位置，无需拆壳安装。

超大屏幕全中文显示，触摸屏按键，美观大方，操作简便。

内置防冻功能，用户使用更安全。

管理员界面功能：

温度校准 温度设限 防冻温度调节

技术标准：

型号	工作电压	温控范围	额定电流	温控容差	接线方式	典型应用	备注
886/16	220vac ± 10%	5 ~ 85	16a	± 1 ° c	端子	地热采暖	内置传
8816/16sd	220vac ± 10%	5 ~ 85	16a	± 1 ° c	端子	地热采暖	双传
8816/16wd	220vac ± 10%	5 ~ 85	16a	± 1 ° c	端子	测表面温度	外置传

"8816系列（明装）触摸屏式温控器/电采暖地暖汗蒸房用温控开关"的是否提供加工定制为是，品牌是吉美嘉，型号为8816，控制类型是温度，测量对象为地热采暖，温度范围是5-85（ ），测温误差为1（ ），安装型式是外挂，输出信号为160（ mA ），工作电压是220（ V ），外形尺寸为86*86*17（ mm ）