

锅炉水泵屏蔽泵地暖泵智能数显机械温控开关控制器欧驰达

产品名称	锅炉水泵屏蔽泵地暖泵智能数显机械温控开关控制器欧驰达
公司名称	浙江北工工具有限公司
价格	30.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:欧驰达 型号:owk-c
公司地址	中国 浙江 温岭市 温峤江厦工业区
联系电话	00 86 86997985 18657696687

产品详情

温控器操作步骤见上述文字说明。

温控器被广泛应用在电暖器、电锅炉、小型保温箱等电加热类用电设备及 暖气/地暖/锅炉/循环泵、小型制冷机、排风通风等循环设备。

详细设置补充说明如下：

owk-c温控器可以选择设置高温启动和低温启动中一种工作模式。

设高温启动:把第1个启动温度，把第2个停止温度设为最高99度，需要停止的温度通过回差来设置。比如：要50度启动，40度停止——操作步骤：把第1个设为50(工作温度)，第2个设为99（停止温度），第4个设9（回差温度）；如要求50度启动，45度停止就把回差设为4。 设低温启动：把第1个启动温度设为需要启动的最低温度，第2个设为需要启动的上限温度,停止温度还是用回差来设。比如：工作温度设定为20度，停止温度设定50度，第4个回差设定5;则20至50度之间是工作温度范围，但停止温度在低于50度降至44度则工作，温度再往下降，降至工作温度14度才停止，这是回差的工作原理,特别提醒：回差是根据您的需要设定的，回差范围是1-30度。集体供暖的循环泵控制使用回差设置5-10比较常见。

第3个防冻设置-温度在1-5度之间随便设。

补充说明：工作温度的意思是实际温度达到或者大于设置的工作温度，设备处于工作状态；停止温度的意思是实际温度达到或者大于设置的停止温度，设备处于停止工作状态。

液晶显示智能温控器功能：

自动循环

防水保护

延时功能

防冻功能

技术参数:

额定电压：220v

额定电流：6a

控温范围：6-99

频率：50hz

测温精度：±1

温度实时显示：液晶显示探测点的实时温度

温控器尺寸：长*宽*厚=14.5*10*5厘米

电源线长1.2米左右，

强力磁吸温度探头,探头线长1.3米左右。

设置记忆功能：温控器会存储您的设置，保证停电的时候设置不会丢失，不用另外设置。

适合功率1.2kw以下设备连接使用！

使用设置简单，方便实用！将温度传感器（探头）吸附在能够真实反应被测量温度的部位即可。
(环境温度要小于被设定温度；无腐蚀性气体。)

"锅炉水泵屏蔽泵地暖泵智能数显机械温控开关控制器欧驰达"的控制类型为温度，温度范围是0-100 ()，工作电压为220 (V)，加工定制是否，重量为1 (Kg)，测温误差是0.01 ()，型号为OWK-C，品牌是欧驰达，测量对象为水泵锅炉，外形尺寸是140X90 (mm)