

HT型光电保护器，品牌商家制造，按欧洲标准研制

产品名称	HT型光电保护器，品牌商家制造，按欧洲标准研制
公司名称	广州市新护神电子科技有限公司
价格	800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:手护神 型号:ht型
公司地址	广州市番禺区大石镇会江工业区石南路68号
联系电话	86-02034784623-608/61931502-609 13822290363

产品详情

产品性能：

ht型光电保护器（安全光幕）

光轴间距：20mm

电源电压：ac220v/380v

输出方式：继电器开关输出

安全等级：ip4

标准配置：接收器、发射器、通信电缆、外挂式机箱、管装支架一套

适用于：各种冲床、液压机、气动设备等各种通用、专用设备。

特殊用途：需改装拉杆的冲床可配电磁离合器或气缸改装配专用机箱。

产品特点：

- 1、按欧洲安全标准研制，具有内部自检功能，安全性能优越。
- 2、经济性能好，让客户用最少的投入便解决安全生产的问题。
- 3、专门针对国内生产环境的需要，具有较强的抗电流，电压冲压;抗频闪的干扰。

4、配坚固的安全支架。（说明：ht型只配外置式控制器）

5、具有单光轴失效功能。（见特殊应用）

配检测距离调节功能。 自检功能完善、具有自保功能。 对光容易、可靠性高。 抗干扰能力强、防震性好。 接线方便、安装容易。安装形式多，方便选用。 可配合反光镜使用形成2面或3面区域保护。 双继电器输出。 通过“国家铸造锻压机械质量监督检测中心” gb4584-84技术标准规定。

ht型系列的选择：

型号 (ht型)	光束数	保护高度mm	外壳长度mm	总长度 mm	光轴间距 mm	保护距离
ht-06	6	100	142	187	20mm	200mm-6m
ht-10	10	180	222	267		
ht-15	15	280	322	367		

产品技术参数：

工作电源	ac110v-220v,50/60hz
输出触点容量	ac250v,5a
功耗	20w
继电器触点窜量	1c*2,220vac/5a,380vac/3a
继电器寿命	100万次
工作温度	零下10 -55
贮存温度	零下25-70
环境温度	温度20 时，空气相对湿度不超过85%
绝缘电阻	100m
介电强度	ac155v,一分钟，无闪烁现象出现
光轴间距	20mm
检测距离（无透视）	0-2.5m
检测距离（有透视）	0-8m
响应时间	20ms

特别提示：我们是专业生产光电保护器（安全光幕）厂家，所有的价格统一按照出厂价，同时生产送料器，气动送料器，自动送料器，转弯机激光专用保护器，模具下死点检出器。凡使用在15天内有质量问题可以更换或退货，产品免费保修一年，终身保养，售后电话：020-61931501；广东省内可以货到付款，广东省以外款到发货，有大量现货供应，可提供产品技术指导，详细了解本司产品请致电：13902298134 陈先生。

可定做各种特殊规格的送料器。

"厂家直销HT型光电保护器，品牌商家制造，按欧洲标准研制"的额定电压为220（V），额定电流是3（A），加工定制为是，绝缘耐压测试是AC1500（Vac/m），型号为HT型，断开容量是AC250V/5A，最大电流为5A，品牌是手护神，用途为机床，产品认证是CE，封装为纸箱