

## 干法制粒机生产能力300kg/h

产品名称	干法制粒机生产能力300kg/h
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

干法制粒机生产能力300kg/h

粒径要求：14 ~ 35目。

所配电器均需防爆。

设备运行过程超电流，都应有报警或停机等措施。

转鼓：全不锈钢304

压辊：3cr13

电器品牌（变频器、PLC、触摸屏）：西门子

其它电器品牌：正泰

产品及物料接触的表面材质：不锈钢304

机架、平台采用：304不锈钢拉丝抛光；不与产品物料液接触的设备外表面：不锈钢304；与物料接触部位的垫圈，密封圈：四氟（包氟）。所有设备及配置在配置表中均需注明规格、技术参数、材质证明、产地等，提供使用材料报告，所用材质符合认证要求。

设备抛光：与物料接触不锈钢内表面抛光处理精度Ra 0.4，非与物料接触不锈钢外表面抛光处理精度Ra 0.8

传动部分整体密封好，不能漏粉，不影响使用

使用的润滑油不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触。

工序联锁保护：垂直送料、水平送料、压辊、切片、整粒等自动连锁

意外断电后要求：意外断电时，机器逐渐停稳，以保护操作工、设备和产品；恢复供电后设备不能自动开机，必须人工启动。

设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数，并配有中英文说明。

设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施保证设备和产品仍然处于安全状态。

设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，提供最少的锐角转角、最少的接缝和平整光滑的连接，设备的设计应提高清洁的可操作性。

动力故障时设备立即停车，保护操作者，设备本身以及产品，恢复供电，重新开启动力必须要求人员操作，不能是自动开启。

电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。

设备所有的旋转部件都要密闭。设备有足够厚度的防护罩，保证防护安全。

设备或部件的操作控制需以直观、合理的方法建立。控制和操作元件应易于处理，在正常工位可见可接触（如防护罩、埋头按钮）。

所有设备应配有主断路器（控制柜）和紧急停止按钮,紧急制动功能设置在易接近区域。经主断路器或急停装置可立即切断设备电源使设备停止运行。

断电时设备应当停止运转，以保护操作人员、设备本身以及产品。

设备整体高度不得高于7米