

商洛合金钢机车闸瓦插销工厂

产品名称	商洛合金钢机车闸瓦插销工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

商洛合金钢机车闸瓦插销工厂下旁承磨耗板上平面和下心盘上平面的垂直距离(不含心盘磨耗盘):JC-1、JC-2型宜为 (98 ± 2) mm, JC、JC-3型宜为 (93 ± 2) mm 北美铁路工程和线路维修协会(AREMA)手第4部分中规定,一组钢轨扣件的钢轨纵向阻力不应小于10.7kN

螺栓在工业上负有重要任务,只要地球上存在着工业,则螺栓之功能永远重要 重新安装所有的轨道框架结构,并将新的原位混凝土填充到新的轨道区域,如果环境温度低于5 ,那就必须使用适当的热装置和帐篷去升温实现需要的低温度

1. 一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,包括钎体(1),其特征在于:所述钎体(1)正面的上部开设有直槽口(2),所述钎体(1)正面的中部开设有卡槽(3),所述钎体(1)正面的底端开设有等距离排列的防滑槽(4),且钎体(1)的底端呈波浪状。

2. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)正面的中部开设有等距离排列的防滑线(5)。

3. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)为合金钢材质,且钎体(1)锻压而成。

因为这种情况螺母转角误差对螺栓的轴力影响很大,所以拧必须确保十分准确才行(1)固定胶粘剂分隔器 该扣件用T型螺栓固定,并用螺距小的螺母上紧弹片,弹片扣压钢

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽,这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分,可能造成列车制动时失灵的危险,为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。