

# SANTAK山特UPS电源PT 10KS31三进单出10KVA负载10kw消防及安全警报

产品名称	SANTAK山特UPS电源PT 10KS31三进单出10KVA负载10kw消防及安全警报
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SANTAK/山特 型号:PT 10KS31 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

SANTAK山特UPS电源PT 10KS31三进单出10KVA负载10kw消防及安全警报

品牌

山特

产品特性

在线式

是否进口

否

产地

深圳

输入电压

380V

输出功率

0.9

标称容量

10KVA

产品认证

CQC

电源类型

不间断电源

额定容量

10KW

工作频率

50hz

工作湿度

参考说明书

工作温度

参考说明书

规格

参考说明书

绝缘电阻

参考说明书

控制方式

参考说明书

频率范围

50HZ

适用范围

\*\*\*仪器

输出电流

参考说明书

输出电压

220V

输出频率

50HZ

输入电压范围

参考说明书

输入频率

50/60HZ

外型尺寸

438\*86.5\*573

外形尺寸

参考说明书

加工定制

参考说明书

工作效率

0.99

负载调整率

参考说明书

电压调整率

参考说明书

负载类型

参考说明书

负载稳压率

参考说明书

频率稳压度

参考说明书

输出电压精度

参考说明书

电源名称

不间断电源

小包装数

1

物料编号

参考说明书

系列

在线式

通讯方式

参考说明书

扩展功能

参考说明书

保护方式

自动切换

工作环境温度

参考说明书

防护等级

IP20

重量

16.2kg

备注说明

\*\*\*

可售卖地

全国

类型

AC/DC电源

型号

PT10KS31

产品型号 PT 10KS31 PT15KS PT20KS

输出

额定容量 10kVA 15kVA 20kVA

输出功率因数 1

输出额定电压 220V/230V/240V 单相220V/230V/240V , 三相380V/400V/415V

输出电压精度  $\pm 1\%$

额定输出频率 (50/60  $\pm 0.1$ ) Hz

输出制式 单相三线 单相三线, 三相五线

输出电压总谐波失真THDV(线性负载) 1%

波峰因数比 3

在线双转换模式效率 95% 96%

经济模式效率 98%

过载能力 125%, 10分钟

输入

输入电压范围 单相110VAC~275VAC , 三相191VAC~476VAC  
单相100VAC~300VAC , 三相173VAC~520VAC

输入制式 单相三线, 三相五线

输入频率范围 40~70Hz

输入功率因数 (PF) >0.99

输入电流总谐波失真(THDi) <3%

电池

电池电压 192VDC (192V~240V 可调) 384VDC (384V~480V 可调)

充电电流 0~12A可调 (默认4A) 0~13A可调 (默认2A)

电池充电温度补偿 支持

### 1.高可靠性

山特UPS不间断电源PT10KS31采用先进的双变换在线技术，能够实时对输入电源进行滤波和纠正，确保输出电源的稳定性和可靠性。无论在电网电压波动、瞬时停电还是长时间新电的情况下，该设备都能迅速切换到蓄电池供电，保证负载设备不会中断供电，从而避免了数据丢失和设备损坏的风险

### 2.高效能节能

山特UPS不间断电源PT10KS31采用了先进的DSP控制技术，具有高效能和节能的特点。它能够根据负载变化实时调整输出电压和频率，\*大限度地提升能效，减少能源消耗。它还具备智能电池管理和自动休眠功能，能够延长蓄电池的使用寿命，提供更长的备用供电时间。

### 3.多重保护

为了保障负载设备的安全运行，山特UPS不间断电源PT10KS31具备多重保护功能。它能够对电压、电流、温度等参数进行实时监测，并在异常情况下及时进行保护措施，避免设备受损。它还配备了过载保护、高低压保护、短路保护等多种保护机制，能够提供全方位的电力保护。

### 4.可靠的服务支持

产品特性双转换模式	是否进口否
产地深圳山特10KVA/10KW UPS电源产地为广东省深圳市宝安区72区宝石路8号	品牌SANTAK/山特
型号山特PT 10KS31	类型AC/DC电源
输入电压单相100VAC~300VAC，三相173VAC~520VAC	输出功率山特10kVA/10K U
调制方式脉冲宽度调制(PWM)式	标称容量山特10KVA/10KV
产品认证CE	电源类型山特在线式UPS电
额定容量山特10KVA/10KW/10000VA UPS	工作频率50~60Hz
工作湿度0~95% (不结露)	工作温度0 ~50
规格支持旁路输入和市电输入的双输入；支持三进单出、三进三出、单进单出和单进绝缘电阻 2M	
三出四种输入输出模式	
控制方式在线双转换式UPS	频率范围40~70Hz
适用范围金融、银行、证券、电信、学校、企业机房、医疗、检验检测机构、制造业输出电流32A	
工厂、交通运输、地铁站、火车站	
输出电压单相220V/230V/240V	输出频率(50/60 ± 0.1)Hz
1.简介	输入频率40~70Hz



