

# YDT140-2 140W三相异步液压微型抱闸电动机

产品名称	YDT140-2 140W三相异步液压微型抱闸电动机
公司名称	上海谷稳电子科技有限公司
价格	220.00/台
规格参数	加工定制:是 产品类型:三相异步电动机 品牌:上海
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市后街工业区繁荣路2号
联系电话	86 0577 62752785//15657768868 13868878820

## 产品详情

联系人：王经理

qq:1377391710 手机：15657767258

电话：0577-61755250传真：0577-56848083

### 普通型三相异步电动机

一、概述 本产品是起重、冶金、矿山、港口、建筑、化工等机械行业中不可缺少的驱动动力设备，广泛适用于各型系列制动器。该电机从制造精度到绝缘等级均达到或接近国际iec标准，并具有体积小、重量轻、运行可靠、维修方便、力能指标高等特点。二、电动机的使用 1、使用条件 该机使用于380伏、50赫兹三相交流电源;海拔高原不超过1000米;使用冷却介质温度不超过 + 40 。 2、使用前的注意事项；  
(1)检查零部件是否齐全，紧固零件是否有松动现象。  
(2)用手拨动转子细听内部是否有磨擦等杂音，轴承是否旋转自如。(3)用500兆欧表，测量电动机相间及对地绝缘电阻，其值不得低于0.5兆欧。否则，必须进行干燥，直至到达要求后，方可使用。(4)检查电源电压是否与铭牌电压相符。三、电动机的保养 该电动机只须半年换一次润滑油即可，一般不需要修理。润滑脂可选用锂基润滑脂 (q/s y1002-65)。四、安装方法 该电机均采用无底脚机座，立式安装。尺寸如图防爆电机另有说明，安装尺寸及功率相同。五、主要技术指标

型号	功率(w)	额定电流 安	转速 (转	效率因数	效率%	起动电流	起动转矩
----	-------	--------	-------	------	-----	------	------

		220v	380v	额定电流	额定转矩	40	
bo62z	60		0.28	2500	0.65	55	6
ydt80-2	80		0.32	2800	0.66	56	6
asf82a	120		0.38	2800	0.7	70	6
asf82a	140		0.39	2800	0.72	72	6
asf102a	250		0.62	2800	0.76	76	6
b112z	400		0.98	2800	0.79	76	6
a028012	550		1.48	2850	0.81	74.5	6
a028022	750		2.01	2850	0.82	76	6

60w ( 80w )  
120w ( 140w )

250w

400w

#### 我们的销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、湖南、江西、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们凭借良好的质量和信誉，已于几百家客户建立了长期合作的关系。

#### 售前服务

一、提供技术咨询：0577-61755250我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。三、我们是免费上门量身，订做。

#### 售中服务

一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

### 售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。一、自购买之日起，提供各种技术培训。二、物流：顺丰速运、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口。

### 运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中  
主要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。可代办运输运费到付，也可含运费送货

### 联系我们

公司名称：上海谷稳电子科技有限公司

电话：0577-61755250

移动电话：15657767258

传真：0577-56848083 qq：1377391710 2317423418

地址：中国浙江乐清柳市

公司网站：www.htele.com.cn

"YDT140-2 140W三相异步液压微型抱闸电动机"的加工定制为是，产品类型是三相异步电动机，品牌为上海，型号是YDT140-2，额定功率为140（kW），额定电压是380（V），额定转速为2900（rpm），产品认证是CE