

上海工厂 老品牌VVP型金属屏蔽电力电缆

产品名称	上海工厂 老品牌VVP型金属屏蔽电力电缆
公司名称	上海江湾特种线缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:上海江湾 型号:vvp型 芯数:1~5
公司地址	上海市宝山区沪太公路5008弄75号
联系电话	02156024729 15901919585

产品详情

金属屏蔽电力电缆

本产品适用于额定电压0.6/1kv 及以下的电力线路中作输送电能用。产品具有较强的电磁干扰、抗雷击及均衡电位，改善供电品质的特性，特别适宜计算机中心、航空航天监控中心，智能大楼等精密电子装置场所。一、生产执行标准：gb/t12706.1-2008二、型号名称

注：1、该产品可按用户的使用要求，设计成具有阻燃性能或耐火性能的产品。订货时只需在原型号前加“zr-”表示阻燃型，加“nh-”表示耐火型；2、电缆的金属屏蔽可按用户要求有两种形式：金属丝编织或金属带绕包。3、如需软芯导体的电缆，应在原型号后加字母“r”。

三、规格四、使用条件1、导体最高长期允许工作温度：聚氯乙烯绝缘为70℃；交联聚乙烯绝缘为90℃。2、电缆短路时（最长持续时间不超过5s），导体的最高温度不超过：聚氯乙烯绝缘为160℃；交联聚乙烯绝缘为250℃。3、敷设时环境温度应不低于0℃。4、电缆允许弯曲半径为：铠装电缆不小于电缆外径的20倍；非铠装电缆不小于电缆外径的15倍；软芯导体电缆不小于电缆外径的10倍。

五、电缆近似外径vvp型、vlvp型电缆外径分别在vv型、vlv型电缆外径的基础上增加1~1.5mm。yjvp型、yjlv型电缆外径分别在yjb型、yjl型电缆外径的基础上增加1~1.5mm。vv22p型、vlv22p型电缆外径分别在vv22型、vlv22型电缆外径的基础上增加1~1.5mm。yjv22p型、yjl22p型电缆外径分别在yjb22型、yjl22型电缆外径的基础上增加1~1.5mm。

六、主要技术参数

- 1、20℃时导体直流电阻参见0.6/1kv 聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆。2、绝缘电阻
- 3、交流电压试验成品电缆经受交流50hz、5min、3.5kv的电压试验绝缘应无击穿。4、耐火型电缆的耐火特性应符合iec 60331或gb12666.6中的a类或b类耐火试验要求。5、阻燃型电缆的阻燃性能应符合

符合iec 60332或gb/t18380.3标准中规定的a、b或c三类中任一类别阻燃性能要求。

"【上海工厂 老品牌】 VVP型金属屏蔽电力电缆"的护套材质为PVC，电线最大外径是100（mm），绝缘材料为塑料绝缘电力电缆，线芯材质是裸铜线，电压等级为中、低压电力电缆（35千伏及以下），标称截面是1.5'500（mm²），型号为VVP型，品牌是上海江湾，用途为电力系统，产品认证是GB/T12706.1-2008，绝缘厚度为1（mm），芯数是1~5