

优质太阳能光伏电缆 sf

产品名称	优质太阳能光伏电缆 sf
公司名称	宁波市丽辉光伏科技有限公司
价格	4.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:sf 型号:pv1-f4.0mm2
公司地址	浙江宁波慈溪市道林大道588号B栋
联系电话	86-057463510286/13958280355 18606860011

产品详情

太阳能光伏电缆线为红色或者黑色，购买时请确定颜色；

另外光伏电缆分为：6mm²，4mm²，2.5mm²

购买时可以在本链接直接下单，价格我根据你要的电缆规格，会修改好价格，不影响交易！

产品使用范围：

太阳能光伏系统、电站、逆变器、汇流箱等之间的连接，电压等级一般为：ac600/1000v或者dc1.8kv，光伏电缆可以适合用于恶劣环境下，具备耐高低温、抗紫外线辐射、抗腐蚀等特性！

光伏电缆一般都是双层皮质，材料为交联聚烯烃！

tuv认证光伏发电设备用无卤电缆

一、产品说明product description

太阳能光伏发电设备用无卤电缆，是根据光伏发电设备所处的特殊环境条件设计的，主要适用于直流电压端，发电设备的引出连接和组件间汇流连接，最高电压dc1.8kv的光伏发电设备系统。

halogen-free cable for solar photovoltaic generating equipment is designed according to the special environment conditions of photovoltaic generating equipment. it is mainly applicable to the direct voltage, derivate links of generating equipment, confluence connection between components and the generating equipment system of dc1.8kv (highest voltage).

二、型号及名称

model型号	名称name
2pfg1169	光伏设备用无卤电缆 halogen-free cable for solar photovoltaic generating equipment

model and name

model	name
2pfg1169	halogen-free cable for solar photovoltaic generating equipment

三、产品特性

环境温度：-40~90 ；

最高线温：125 ；

绝缘电阻：20 时 1014 cm,90 时 1011 cm ；

额定电压：uo/u=600v ac,1800v dc ；

测试电压：6500v 50hz/5min ；

弯曲半径： 5d ；

高温下使用不熔融，不流动 ；

通过单根垂直燃烧测试iec60811-2-1 ；

耐热、耐寒、耐磨、抗紫外线、耐臭氧、耐水解 ；

具有较高的机械密度、防水、耐油、耐化学药品 ；

使用寿命长达25年。

features

environmental temperature: -40~90 ；

the maximum line temperature:125 ；

insulation resistance:20 1014 cm, 90 1011 cm;

rated voltage:uo/u=600v ac, 1800v dc;

test voltage:6500v 50hz/5min;

bending radius: 5d;

no melting, no flowing under high temperature;

through single vertical flame test iec60811-2-1;

heat resistance, cold resistance, abrasion resistance, anti-ultraviolet ray, ozone-resisting and hydrolysis resistance;

with high mechanical density, waterproof, oil resistance and chemicals resistant;

service life is 25 year.

service life is 25 year.

"供应优质太阳能光伏电缆"的护套厚度为1.85（mm），护套材质是辐照交联聚烯烃，电线最大外径为6.1（mm），线芯材质是镀锡铜线，标称截面为4（mm²），加工定制是是，型号为PV1-F4.0mm²，品牌是SF，产品认证为TUV，芯数是1