

足球场人造草坪生产厂家 加工定制

产品名称	足球场人造草坪生产厂家 加工定制
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 执行标准:新国标 级别:特级
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

沧州昌冠体育人造草坪 有限公司是人造草坪生产商,生产各类运动场地用草、 幼儿园人造草坪等,有着生产和施工铺装多年经验,欢迎前来咨询!一、 足球场人造草如何施工

- 1、在进场施工前,对地基的平整度、坡度和表面观感进行检测,需要提出修整措施和要求,在达到要求后,方可进场施工。
- 2、放线(测量),找出场地的中心点和两个半圆圆心,并根据此三个定位点放尺拉线,定出场地中线和边线交点,然后以勾股定理定出场地上各角点、线的准确位置,进而定出各功能点、线的位置,并用墨线或漆线弹出。
- 3、将草皮搬入场地沿横边方向摊开,并依次由纵边的一端向另一端推进,摊开时,尽量使织在草皮上的白划线处于功能线位置上,减少切割的数量。
- 4、将编织在草皮外沿且未能放置到功能线位置上的白色草线切下,放置一边待用,如果白划线是另外编织的,则必须以手工裁剪成场地相应功能线宽度白划线条。
- 5、将绿色草皮各接缝处搭接1cm,用裁草推刀从搭接处中央切开,使两边的草皮尽可能搭接紧凑,然后以裁纸刀进行修剪。
- 6、将接缝处草皮底部朝上翻起,每边草皮翻起宽度大约为50厘米,然后将25厘米宽的连接带沿草皮接缝处中央铺开,将专用胶水分别涂刷在草皮接缝处底部及连接带上,草皮接缝涂胶用毛刷涂刷,刷胶宽度为6厘米。连接带则用橡皮刮板均匀地涂刮在连接带上。为达到佳粘合效果,使用前把胶液充分搅拌或将包装桶倒转数次,使胶液混合均匀。涂刷时朝同一个方向涂胶,利于赶出空气和提高涂胶的均匀度,增强粘接力。

晾置：涂胶后等胶水自然挥发，涂胶后必须晾置一段时间，待溶剂挥发干净，以免胶层发粘或产生鼓泡，影响粘接质量。晾置时间也不宜过长，以免胶层失去粘性，产生脱胶。待胶层呈干膜状（约5-25分钟）/25 即可粘合。

粘合：粘合时两边的草皮应一次性对准粘接于连接带上，并需加压敲实，使结合部分粘接紧密，勿来回移动，以免影响粘接效果。如果草皮或连接带有潮湿现象，则需晾晒半天使之干燥。

7、在草皮基本拼接完毕后，再次拉线定出各功能线、点的准确位置，用裁纸刀切开，抽出切下的草条，将连接带放入，刮涂胶水，把原先预备好的白色草线放回，胶结后，用橡胶锤反复捶打，使连接部分黏结紧密。