硅胶电热膜 fulianda

产品名称	硅胶电热膜 fulianda
公司名称	深圳市福联达电热电器有限公司
价格	15.00/片
规格参数	加工定制:是 品牌:fulianda 型号:180*70
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪东社区富坪北路26号1 号厂房201
联系电话	0755-84092289

产品详情

深圳市福联达电热设备有限公司是专业生产电热产品的生产厂家。可根据客户产品需求量身订制出效果最佳的产品。之产品具有发热速度快、耐温时间长、外表美观等优点。使用时直接缠绕或粘贴在被加热部位的表面即可,方便易操作,安全寿命长达四年之久,不易老化...

技术参数 1)最高使用温度可达:250 ;最低环境温度为-60 (若采用3m双面胶层粘贴则最低使用环境温度为-32 ,最高88度)

- 2)最大表面功率密度:2w/cm2; 3)最小制作厚度为:0.8mm,常规厚度为1.5mm;
- 4)最高使用电压:380v。 5)功率精度范围:±2%~±5%。注:可根据用户需要的电压、功率、规格大小、产品形状尺寸订做生产。

产品简介: 硅橡胶加热片的使用温度范围是低温-60 ,高温250 之间。电压可以根据用户的要求定制,最高的功率密度为2w/cm2。加热芯有高阻合金丝与金属箔两种,金属箔制成的电热芯可以使加热片承受很高的功率密度,具有优异的快速加热功能。 硅橡胶电加热片,为薄片状(标准厚度为1.5mm),它具有很好的柔软性,可以与被加热物体完全紧密接触。这样,就能够让热传递到任何所需的地方。使用简单,易操作。特点:1)可以根据客户要求,定做各种形状尺寸(如圆形、椭圆形、椎形)。2)硅橡胶电加热板的绝缘层由硅橡胶与玻璃纤维布复合而成,具有高绝缘性能,击穿电压可达20~50kv/mm,可以完全放心使用。3)硅橡胶电加热板安装极为方便,可以通过室温硫化胶,硫化安装,也可以根据客户要求打孔固定安装,或用捆梆形式安装。

4)发热元件用镍合金的合金箔进行蚀刻加工而成的,加热功率可达到4w/cm2,加热更加均匀。

应用领域 主要应用在如下:

- 1)油桶加热器
- 2) 化工管路加热

- 3)大型设备加热
- 4) 热印机加热板5) 烤杯(盘) 机加热片
- 6) 热封机加热片
- 7) 医疗设备加热保温
- 8) 健身器材加热片

如何定购由于用户的使用要求不同,所以本产品均为单独根据客户的要求设计,定购时需要提供以下参数:1、使用温度

- 2、加热电压3、外形尺寸4、引出线位置
- 5、最好提供加热功率,如暂不能提供加热功率,可以咨询我公司技术人员;
 - 6、定购数量:根据产品规格大小而定。

更详细信息请参阅我司网站http://www.szfulianda.com

"供应硅胶电热膜(图)"的是否提供加工定制为是,品牌是fulianda,型号为180*70,表面温度是40(),最大电压为250(V),厚度是1.5(mm),主要用途为发热加热,产品认证是UL