

硅胶电热膜 fulianda

产品名称	硅胶电热膜 fulianda
公司名称	深圳市福联达电热电器有限公司
价格	15.00/片
规格参数	加工定制:是 品牌:fulianda 型号:180*70
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪东社区富坪北路26号1号厂房201
联系电话	0755-84092289

产品详情

深圳市福联达电热设备有限公司是专业生产电热产品的生产厂家。可根据客户产品需求量身订制出效果最佳的产品。之产品具有发热速度快、耐温时间长、外表美观等优点。使用时直接缠绕或粘贴在被加热部位的表面即可，方便易操作，安全寿命长达四年之久，不易老化...

技术参数 1) 最高使用温度可达：250 ；最低环境温度为-60 （若采用3m双面胶层粘贴则最低使用环境温度为-32 ，最高88度）

2) 最大表面功率密度：2w/cm²； 3) 最小制作厚度为：0.8mm，常规厚度为1.5mm；

4) 最高使用电压：380v。 5) 功率精度范围：±2% ~ ±5%。注：可根据用户需要的电压、功率、规格大小、产品形状尺寸订做生产。

产品简介: 硅橡胶加热片的使用温度范围是低温-60 ，高温250 之间。电压可以根据用户的要求定制 ，最高的功率密度为2w/cm²。加热芯有高阻合金丝与金属箔两种，金属箔制成的电热芯可以使加热片承受很高的功率密度，具有优异的快速加热功能。硅橡胶电加热片，为薄片状（标准厚度为1.5mm），它具有很好的柔软性，可以与被加热物体完全紧密接触。这样，就能够让热传递到任何所需的地方。使用简单,易操作。特点：1) 可以根据客户要求，定做各种形状尺寸（如圆形、椭圆形、椎形）。2) 硅橡胶电加热板的绝缘层由硅橡胶与玻璃纤维布复合而成，具有高绝缘性能，击穿电压可达20 ~ 50kv / mm，可以完全放心使用。3) 硅橡胶电加热板安装极为方便，可以通过室温硫化胶，硫化安装，也可以根据客户要求打孔固定安装，或用捆梆形式安装。

4) 发热元件用镍合金的合金箔进行蚀刻加工而成的，加热功率可达到4w/cm²，加热更加均匀。

应用领域 主要应用在如下：

1) 油桶加热器

2) 化工管路加热

3) 大型设备加热

4) 热压机加热板 5) 烤杯(盘)机加热片

6) 热封机加热片

7) 医疗设备加热保温

8) 健身器材加热片

如何订购由于用户的使用要求不同，所以本产品均为单独根据客户的要求设计，订购时需要提供以下参数：1、使用温度

2、加热电压 3、外形尺寸 4、引出线位置

5、最好提供加热功率，如暂不能提供加热功率，可以咨询我公司技术人员；

6、订购数量：根据产品规格大小而定。

更详细信息请参阅我司网站<http://www.szfulianda.com>

"供应硅胶电热膜(图)"的是否提供加工定制为是，品牌是fulianda，型号为180*70，表面温度是40()，最大电压为250(V)，厚度是1.5(mm)，主要用途为发热加热，产品认证是UL