

标远品牌标远牌 双护套 四屏蔽专业电梯线TSYV-75-4

产品名称	标远品牌标远牌 双护套 四屏蔽专业电梯线TSYV-75-4
公司名称	东莞市标远线缆有限公司
价格	4.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:标远牌 型号:tsyv-75-4
公司地址	东莞市东城区岗贝赛格电子市场2G69号
联系电话	86-076923366301 13322616123

产品详情

品牌名称	
标远	
产品编号	执行标准
bw-3002	(参照) gb/t 14864-1993
产品名称	产品规格
双护套四屏蔽高速电梯专用视频线	tsyv-75-4(bc96+128编)
应用范围	
专业用于楼宇电梯视频领域，通信系统及控制系统，视频监控系统和闭路监控系统	
产品特性	
采用高纯度ofc无氧铜，不易氧化，高效传输低损耗， 采用环保塑胶材质，护套与绝缘层有较好的抗酸碱、耐磨、耐油、防潮、防霉等性能 四屏蔽保护层：96+128无氧铜编织网+铝箔，具有较好的抗外界电流信号干扰 线材柔软、弯曲半径小、施工方便、百万次循环曲绕试验 精准计量，足米数。安全可靠，更省心！	
印字内容	
bellwin高速电梯视频专用电缆75 coaxial cable	
材质/结构参数	
线芯材质	裸铜丝（无氧铜丝）
护套材质	灰色弹性环保pvc
syv绝缘材质	环保聚乙烯

线材形状	圆形
线材芯数	1芯
syv导体结构	16/0.15bc+7/0.23天素线
屏蔽结构	双层无氧铜编织网（96+128/0.10）+双层铝箔
护套尺寸	8.0mm
护套厚度	0.5+1.0mm
syv绝缘外径	3.5mm
syv绝缘厚度	1.2mm
护套颜色	灰色
挤包方式	挤压式（紧套）
抗拉介质	线材自身
包装信息	200m/500m/卷，pe膜外包装
	电气性能
工作温度	- 30 至70
特性抗阻	75 ± 3
使用电流	1a
使用电压	12/24dc
缆芯介电强度	2000v
绝缘电阻不小于	5000v
护套介电火花电压	3000v
护套介电浸水电压	2000v
使用长度	300m
是否延然	否

"标远品牌标远牌 双护套 四屏蔽专业电梯线TSYV-75-4"的护套材质为灰色环保PVC，型号是TSYV-75-4，使用距离为400米，线芯材质是裸铜线，屏蔽密度为100%，品牌是标远牌，产品认证为ISO9001为2008，加工定制是是，包装为200米