

SEBS日本可乐丽7125代理商

产品名称	SEBS日本可乐丽7125代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本可乐丽代理商 型号:7125 产地:日本
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

厂家(产地)：日本可乐丽

牌号：7125

品名：SEBS

供7125 SEBS批发正牌料

SEBS共混物可以采用注射、挤出及吹塑等热塑性加工方法制造各种物件。SEBS与SBS在产品结构方面有所不同,在加工温度也略有不同。在加工温度方面,SBS加工温度一般在150~200 之间,而SEBS一般在190~260 之间;SBS加工时,要求剪切速率较低,而SEBS加工时要求剪切速率较高;注塑成型时,SBS一般采用适中的剪切速率,挤出成型一般采用低压缩比的螺杆,而SEBS加工时,宜采用高注塑率和高压缩比的螺杆。相信很多人在物性和用途这一块还不是很了解,那么接下来专业的SEBS塑胶原料供应商为大家讲解一下其中相关知识。

SEB塑胶原料的应用范围:1.SEBS具有较好的紫外线稳定性、抗氧化性和热稳定性,所以在屋顶和修路用沥青中也可以使用。SEBS塑胶原料具有较好的紫外线稳定性、抗氧化性和热稳定性,所以在屋顶和修路用沥青中也可以使用。。

SEBS与石蜡之间有比较好的相溶性,因此可用作纸制品较柔韧表面涂层。

SEBS在加热时没有明显的剪切流动时温度不敏感,因此它可以作为IPN的模板。(IPN的基本原理:两种不相溶的聚合物,可达到缠结链段的相互贯穿,如第就可以通过共价键交联将两种不相溶聚合物"锁定"在一起。)

SEBS油共混物的有机溶液可替代天然胶乳制造外科手套等制品,由于SEBS不含不饱和双键且纯度较高,在此且有以下两种优点:(1)抗氧化、抗臭氧性较好;(2)天然橡胶中含有蛋白质,会使某些产生危险的,而这个共混物就不会。以上内容讲了这么多,相信大家已经对SEBS 塑胶原料有了初步的了解。 :

7125