

# 吊机电缆YRP 行车电缆KVVPC

产品名称	吊机电缆YRP 行车电缆KVVPC
公司名称	标柔特种电缆（上海）有限公司
价格	205.00/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	021-57460207 17321244168

## 产品详情

### 产品说明:

一：本产品适用于交流额定电压300/500v及以下，是连接各种频繁移动式电气设备的铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆，尤其适用于电动葫芦、行车和各种探伤设备。

型号	产品名称	额定电压 v	芯数	标称截面 mm <sup>2</sup>	导体长期允许工作温度
yr	天然丁苯（或丁腈）绝缘及护套多芯移动型软电缆	300/500	1~20	1.0, 4	65
yrrp	天然丁苯（或丁腈）绝缘及护套金属屏蔽多芯移动型软电缆	300/500	1~20	1.0, 4	65
yrf	天然丁苯绝缘氯丁护套多芯移动型软电缆	300/500	1~20	1.0, 4	65
yrrfp	天然丁苯绝缘氯丁护套金属屏蔽多芯移动型软电缆	300/500	1~20	1.0, 4	65

### 二：主要技术指标

1. 成品电缆导体(r类)直流电阻(符合gb3956规定)参照附录a表2。
2. 20 时绝缘电阻不小于50m /km。
3. 成品电缆经受交流50hz3.5kv/5min电压试验不击穿。

### 三：基本电缆规格及结构参数

1. 丁腈绝缘和护套动力扁电缆

线芯*标称截面 (mm <sup>2</sup> )	导体结构 (根数*直径)	电缆最大外径(mm)

	mm	yvfb
2*1.5	48*0.20	11.4*7.5
2*2.5	51*0.25	14.0 × 9.0
2*4	82*0.25	15.8 × 9.5
2*6	123*0.25	18.2 × 10.8
2*10	204*0.25	21.5 × 12.5
2*16	323*0.25	24.2 × 13.9
2*25	513*0.25	28.5 × 16.2
2*35	722*0.25	31.8 × 18.1
2*50	1026*0.25	36.6 × 20.5
2*70	1406*0.25	41.6 × 23.3
2*95	486*0.50	47.3 × 26.3
2*120	608*0.50	50.8 × 28.1
2*150	760*0.50	56.3 × 31.2
3*1.5	48*0.20	15.8*7.5
3*2.5	51*0.25	18.8 × 9.0
3*4	82*0.25	21.6 × 9.5
3*6	123*0.25	25.8 × 11.3
3*10	204*0.25	32.1 × 13.2
3*16	323*0.25	34.2 × 14.9
3*25	513*0.25	42.3 × 18.2
3*35	722*0.25	46.2 × 19.1
3*50	1026*0.25	55.8 × 22.0
3*70	1406*0.25	66.8 × 26.8
3*95	486*0.50	70.2 × 28.0
3*120	608*0.50	85.5 × 36.0
3*150	760*0.50	95.0 × 35.1
4*1.5	48*0.20	20.5*7.5
4*2.5	945*0.50	25.8 × 9.0
4*4	82*0.25	29.4 × 9.5
4*6	123*0.25	34.1 × 11.8
4*10	204*0.25	40.4 × 12.9
4*16	323*0.25	45.9 × 15.6
4*25	513*0.25	54.1 × 18.1
4*35	722*0.25	58.6 × 20.2
4*50	1026*0.25	83.0 × 26.5
3 × 4+2.5	82*0.25/51*0.25	30.6 × 10.7
3 × 6+4	123*0.25/82*0.25	31.0 × 12.8
3 × 10+6	204*0.25/123*0.25	35.0 × 12.9
3 × 16+6	323*0.25/123*0.25	41.3 × 15.6
3 × 25+10	513*0.25/204*0.25	49.1 × 18.1
3 × 35+10	722*0.25/204*0.25	64.2 × 20.2
3 × 50+16	1026*0.25/323*0.25	80.2 × 23.4
3 × 70+25	1406*0.25/513*0.25	85.3 × 27.2
3 × 95+35	486*0.50/722*0.25	97.6 × 29.7
3 × 120+35	608*0.50/722*0.25	107.1 × 31.9
5*1.5	48*0.20	25.5*7.5
5*2.5	51*0.25	32.0*9.0
5*4	82*0.5	37.5*10
6*1.5	48*0.20	31*7.5
6*2.5	51*0.25	40.9*9.0

6*4	82*0.5	42.0*10
7*1.5	48*0.20	32.0*7.0
7*2.5	51*0.25	41.0*9.0
7*4	82*0.25	44.0*10.0
8*1.5	48*0.20	38.5*7.8
8*2.5	51*0.25	48.0*8.0
8*4	82*0.25	51.0*10.6
10*1.5	48*0.20	44.5*7.8
10*2.5	51*0.25	59.0*9.0
10*4	82*0.25	65.2*11.0
12*1.5	48*0.20	59.5*8.5
12*2.5	51*0.25	70.0*8.5
12*4	82*0.25	80.2*11.0

"吊机电缆YRP 行车电缆KVVPC"的拉伸强度为1，护套材质是天然丁苯（或丁腈），电线最大外径为60（mm），型号是YRYRPYRFYRFPKVVPC，品牌为皖缆，产品认证是CCC，加工定制为否，绝缘厚度是3（mm），芯数为1~20