

## 实验室用小型烘箱 可根据客户提供图纸非标定制

产品名称	实验室用小型烘箱 可根据客户提供图纸非标定制
公司名称	盐城市兴泰电器有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:兴泰 型号:xtdq-06
公司地址	盐城市新都西路29号(紫金大厦)
联系电话	0515-69979997 13962002227

## 产品详情

盐城市兴泰电器有限公司 1  
3962002227  
0515-69979997  
<http://www.xtgwx.com/>

盐城市兴泰电器有限公司隶属于江苏兴泰集团。位于美丽富饶的江苏黄海之滨——盐城。这里栖息着美丽的丹顶鹤、白枕鹤天鹅、野生麋鹿等国家重点野生动物。绿色电加热先行者，绿动未来

具有独特设计的强鼓风循环系统确保了温度的稳定性，控温系统采用数显控温，直观醒目，设有可靠性保护装置，超温报警。特殊要求，引进生产线配套可为用户设计定制。特点简介： 1. 外采用secc钢板、精粉体烤漆处理，内采用sus镜面不锈钢； 2. 全新耐高温长轴心马达； 3. 涡输风扇； 4. 矽胶迫紧紧（silicon packing）； 5. 超温保护：超负载自动断电系统； 6. 循环方式：强制水平送风循环； 7. 加热方式：pid+s.s.r； 8. 温度范围；室度+20——260度； 9. 温控器：pid微电脑控制； 10. 计时器：温到计时、时间到切断加热电源； 11. hj-kx45及hj-kx60皆附玻璃视窗、hj-kx90以上之型号皆无玻璃视窗； 12. 1. 显示解析 $\pm 0.5$ ； 2. 均匀度： $\pm 1.5\%$ ； 13. 精密度高 14. 一年内免费保修，终身维护。

## 结 构

由内到外：内膛（碳钢/不锈钢） 加热元件（304翅片管） 保温层（硅酸铝棉） 外壳（碳钢/不锈钢）

保温层厚度为：100 =50mm

200 =100mm

300 =150mm

- 1、内膛尺寸（长\*宽\*高）
- 2、内膛材质（碳钢/不锈钢）
- 3、温度范围（常温-300/500）
- 4、温度精确度（带不带热风循环？带热风循环的温度精度为 $\pm 1 / 2$ ）
- 5、烘焙什么介质（一次性处理量是多少？注意：1、粉末状，用托盘 2、颗粒状，用网板）
- 6、电压是多少（500\*500\*500以上是380v）

## 热风循环烘箱

电机

温度均匀

500c

## 不带热风循环烘箱

排气筒

温度不均匀

100c以下

## 优 势

- 1、耐用性较强：由于电热器被密封在箱体内部，与外界空气接触面小，因此不易被氧化腐蚀。
- 2、内热循环：烘烤物件受热均匀
- 3、电气控制安全精确可靠：结构合理，有效工作面积大，功能全，操作简单，维修调整方便，噪音小，可靠性高，成本低，能耗少，生产效率高。

## 用 途

适用于烘烤有化学性气体及食品加工行业的欲烘烤物品、基板应力的去除、油墨的固化、漆膜的烘干等。广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、食品、印刷、制药、pc板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、陶瓷、木器建材等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等。

高温烘箱适用范围：高温烘箱是由我公司技术小组多年研究，是国内均匀性最优良的干燥箱。本高温烘箱适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。

工业烤箱技术参数： 型号：dhg-9023a

产品类型：数显微电脑控制

电源电压：ac 220v  $\pm$  10%/50hz  $\pm$  2%

控温范围：室温+10 -250

温度分辨率：0.1

温度波动度：  $\pm$  0.5

温度均匀度：  $\pm$  2%

输入功率：500w

工作室尺寸(mm)：300（宽）\*300（深）\*270（高）

外形尺寸(mm)：580（宽）\*480（深）\*440（高）

载物托架：2块

定时范围：0-9999分钟

箱体结构：

- 1) 本工业烤箱备由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统等组成。
- 2) 箱体采用先进设备制作、业内领先工艺制造流程、线条流畅，美观大方。
- 3) 工作室材质为不锈钢sus304材质，外箱材质为优质冷轧钢板，产品外壳采用环保金属漆喷制，整体设计美观大方，适合高端实验室的颜色搭配。
- 4) 工作室搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量。

5) 工作室与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉，保温层厚度： $> 70\text{mm}$ ，隔温效果好，国内首创，高性能的绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层，内胆热量损失少。内胆外箱及门胆结构独特，极大减少了内腔热量的外传。

6) 门与门框之间采用高性能密封材料及独特的橡胶密封结构，密封、耐高温性、抗老化性好。

7) 箱内风道采用双循环系统，不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出，经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入，形成合理的风道，能使热空气充分对流，使箱内温度最大限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力，大幅改善了干燥箱的温度均匀性。

8) 加热器用不锈钢电加热管，升温快，寿命长。

电器控制系统：

1) 电气控制元器件均采用国内知名品牌“正泰”

2) 电气线路设计新颖，合理布线，安全可靠

3) 箱体顶部为电气控制柜，方便于集中检查维修

安全保护系统：

1) 超温报警

2) 欠相缺相保护

3) 过电流保护

4) 快速熔断器

5) 接地保护

盐城市华邦合金电器有限公司 地址：盐城市盐都区新都路与神州路交界处 联系人：周洲 联系电话：0515-69979061 13770023959 传真号码：0515-69979992 qq 号码：1586075262 电子邮箱：xt054@ourxt.com

公司企业网站：[www.xt518.com](http://www.xt518.com) 欢迎来电咨询洽谈！

"供应 实验室用小型烘箱 可根据客户提供图纸非标定制"的功率为非标（w），型号是xtdq-06，品牌为兴泰，主要用途是加热，产品认证为iso9001,ce，温度范围是300（ ），材质为不锈钢，加工定制是是