

3M高压电缆头，3M10kV电缆头，3M15kV电缆头，3M电缆头

产品名称	3M高压电缆头，3M10kV电缆头，3M15kV电缆头，3M电缆头
公司名称	广州辰贤机电设备有限公司
价格	1100.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:3m 型号:5624pst-g2
公司地址	广东广州市天河区假日新街瀛丰商务酒店首层
联系电话	86 020 29055486

产品详情

3m冷缩电缆附件特点

采用冷缩技术,无需动火及特殊工具,也无逐件套入的麻烦,只需轻轻抽取芯绳,接地采用恒力弹簧,无需焊接或铜绑线,施工省时省力而且省空间,对于施工空间狭小的场所,尤其适合。每套产品独立包装,均配有图文并茂的安装说明和组件清单。

3m冷缩电缆附件适用广泛

3m冷缩电缆终端头在制作时,采用预扩张技术构造,因此每种规格可适用多种电缆线径,对电缆线径兼容性强。冷缩电缆终端头从结构上讲,为整体预制式紧凑设计,电应力控制管、外绝缘保护管及雨裙一体化。到目前为止,3m公司已拥有35kv及以下户内、户外冷缩电缆终端完整系列,适合聚乙烯电缆、交联聚乙烯电缆和乙丙橡胶电缆等。

3m冷缩电缆附件性能特点

3m冷缩电缆终端的电应力控制采用介电常数为25的hi-k制成,该材料的介电常数、介电强度、绝缘电阻和介质损耗因数保持长期稳定,通过此种应力控制方法,可将终端表面的高电场强度降至15v/mil的安全范围内,高电位移向电缆末端,而不是集中在电缆屏蔽切断处附近,从而使电缆终端外绝缘电场分布趋于发散、均匀。因而提高外绝缘的放电电压,并且使整个电缆终端直径减小,形状系数增大,其效果也是提高了放电电压。3m冷缩电缆终端外绝缘材料为高品质硅橡胶材料,它具有良好的疏水性能,水滴在上面随时滚落,不形成导电的水膜,且具有疏水性自愈性能。此外,它极强的绝缘性、抗电痕、耐腐蚀性及抗紫外线性,保证长期使用性能稳定。与电缆本体同寿命。

3m冷缩电缆终端头,独特的材料配方和制造工艺,使之紧密贴附电缆主绝缘,

对电缆本体提供恒定持久的径向压力,

局部放电量小,起始电压高,绝缘冲击水平高于现有标准的水平,防水密封性好,与电缆本体同"呼吸"。

3m冷缩电缆附件品质控制

产品符合美国ieeee-48、德国vde 0278及中国gb11033-89等世界各国标准，通过iso9002质量体系标准的认证。3m公司在美国、德国等地设有在同行业领先, 规模庞大的研发中心, 随时提供技术性的开发, 检测及支援, 以确保产品品质。

3m电缆附件型号表

品名	电压等级	规格	单位	
15kv冷缩单芯户内终端				
5623k	15kv	1 × 25mm ² -1 × 50 mm ²	套	
5624k	15kv	1 × 70mm ² -1 × 240 mm ²	套	
5625k	15kv	1 × 300mm ² -1 × 630 mm ²	套	
15kv冷缩单芯户外终端				
5633k	15kv	1 × 35mm ² -1 × 70 mm ²	套	
5635k	15kv	1 × 95mm ² -1 × 240 mm ²	套	
5636k	15kv	1 × 300mm ² -1 × 500 mm ²	套	
5637k	15kv	1 × 500mm ² -1 × 800 mm ²	套	
15kv冷缩三芯户内终端				
5623pst-g	15kv	3 × 25mm ² -3 × 70 mm ²	套	
5624pst-g1	15kv	3 × 95mm ² -3 × 150 mm ²	套	
5624pst-g2	15kv	3 × 185mm ² -3 × 300 mm ²	套	
5625pst-g	15kv	3 × 300mm ² -3 × 500 mm ²	套	
15kv冷缩三芯户外终端				
5601pst-g	15kv	3 × 35mm ² -3 × 70 mm ²	套	
5602pst-g1	15kv	3 × 95mm ² -3 × 150 mm ²	套	
5602pst-g2	15kv	3 × 185mm ² -3 × 300 mm ²	套	
5603pst-g	15kv	3 × 300mm ² -3 × 500 mm ²	套	
15kv冷缩三芯中间接头				
qs1000-	15kv	3 × 50mm ² -3 × 120 mm ²	套	
qs1000-	15kv	3 × 150mm ² -3 × 240 mm ²	套	
qs1000-	15kv	3 × 300mm ² -3 × 400 mm ²	套	
35kv冷缩单芯户内/户外终端				
7684k	35kv	1 × 50mm ² -1 × 70 mm ²	套	
7685k	35kv	1 × 95mm ² -1 × 185 mm ²	套	
7686k	35kv	1 × 240mm ² -1 × 630 mm ²	套	
35kv冷缩三芯户内终端				
7684pst-g-i	35kv	3 × 50mm ² -3 × 70 mm ²	套	
7685pst-g-i	35kv	3 × 95mm ² -3 × 185 mm ²	套	
7686pst-g-i	35kv	3 × 240mm ² -3 × 400 mm ²	套	
35kv冷缩三芯户外终端				
7684pst-g-o	35kv	3 × 50mm ² -3 × 70 mm ²	套	
7685pst-g-o	35kv	3 × 95mm ² -3 × 185 mm ²	套	
7686pst-g-o	35kv	3 × 240mm ² -3 × 400 mm ²	套	

"3M高压电缆头，3M10kV电缆头，3M15kV电缆头，3M电缆头"的颜色为黑色，耐压是8.7 · 15 (KV)，型号为5624PST-

G2，品牌是3M，产品认证为ISO9000，材质是硅橡胶，加工定制为否，耐温是-50~125 ()