

# 常安LX19-212行程开关 YBLX-19

产品名称	常安LX19-212行程开关 YBLX-19
公司名称	南京常安自动化设备有限公司
价格	11.00/只
规格参数	品牌:常安 型号:lx19 结构类型:滚轮式
公司地址	南京市雨花台区长虹路443号10幢二层
联系电话	86 025 52470718 13405873555

## 产品详情

1988-2011

23年专业品质 请认准中国驰名商标 chanan

产品描述：lx19 行程开关

主要用途：

lx19系列行程开关是参照国外同类产品开发研制的，是机械工业部重点更新换代新产品，该系列产品品种规格齐全、型式多样、结构严密造型美观、性能稳定，动作可靠又易于安装修理，适用范围广，是机械行业和其它行业比较理想的电气控制开关之一（可与西门子产品通用）。

本产品可广泛应用于交流50—60hz，电压至380v额定工作电流5a的电气线路中，将机械运动转变成电气信号，直流电压至220v，额定工作电流至0.3a同极使用的控制电路及辅助电路中，作为操纵，控制、限位、信号、连锁之用。产品符合iec-337标准。

主要应用于工业设备上: 橡胶机械, 包装机械, 建筑机械、机床、机械自动控制、限制运动、传动机构动作或自动化程序控制、航天、石油、工程、限制起重机及各种设备的行程等领域。

产品结构：

行程开关由外壳（壳体，盖），传动头和隔爆型微动开关等组成。外壳为增安型结构，采用含镁量不大于0.5%的轻铝合金压铸而成，表面环氧粉末涂复，外形美观且具有耐冲击等优良性能。微动开关固定的壳体内，传动头装在壳体的上端随着杠杆的转动或顶杆的移动，从而实现开关触头的开或闭，盖与壳身之间设有密封圈，并用不锈钢螺钉紧固，可保证外壳的防护等级达到ip54。隔爆型微动开关，结构

紧凑，可靠性强，体积小，通断能力和寿命指标高是具有先进水平的配套元件。

行程开关结构也可分为两部分，即触头元件和传动保护部分。触头元件是一个桥式双断点的瞬动机构，具有一对常开和一对常闭触头。静触头强力插入高强度工程塑料制成的壳体内，结合强度牢固。触头：元件内装有强力断开机构，提高了开关工作的可靠性。行程开关触头元件是通用的，装入金属外壳内。根据工作需要可组成各种传动装置。开关外壳、盖及传动装置都装有高性能密封胶圈，因而开关具有防尘、防水、防油性能。

### lx19系列行程开关

适用于交流50-60hz，电压380v，直流电压至220v同极使用的控制电路及辅助电路中，作为操纵、控制、限位、信号、连锁之用。

#### 主要技术参数

型号	工作范围 (电压范围)	结构形式	触头对数		工作行程	超行程	触头转换 时间(秒)	动作力(n)
			常分	常合				
lx19k	380伏5安(220伏)	元件	1	1	1.5-3.5毫米	0.5毫米	0.04	10
lx19-001	380伏5安(220伏)	无滚轮，仅用传动杆能自动恢复	1	1	1.5-4毫米	3毫米	0.04	15
lx19-111	380伏5安(220伏)	单轮，滚轮装在传动杆内侧，能自动恢复	1	1	30°	15°	0.04	20
lx19-121	380伏5安(220伏)	单轮，滚轮装在传动杆外侧，能自动恢复	1	1	30°	15°	0.04	20
lx19-131	380伏5安(220伏)	单轮，滚轮装在传动凹槽内，不能自动恢复	1	1	30°	15°	0.04	20
lx19-212	380伏5安(220伏)	双轮，滚轮装在u形传动杆外侧，不能自动恢复	1	1	60°	15°	0.04	20
lx19-222	380伏5安(220伏)	双轮，滚轮装在u形传动杆内侧，不能自动恢复	1	1	60°	15°	0.04	20
lx19-232	380伏5安(220伏)	双轮，滚轮装在u形传动杆内外，各一	1	1	60°	15°	0.04	20

		不能自动恢复							
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

质量保证：我们承诺提供1年品质保证。只要您按照产品使用要求正常使用，1年内出现品质问题，我们都为您提供换新或免费维修。（产品资料中如有说明，以产品说明为准。）7天无条件退换货：自快递到货日起7天内，如您对产品不满意，不喜欢都可以要求退换货。——产品质量问题，来回运费我们承担。由于您选购错误，来回运费由您承担。——产品以不影响二次销售为原则。如破坏或产品包装、零件丢失，请恕我们不能再接受退换货要求。——产品型号规格有限，更多的产品资料请联系本店客服，我们为您提供电脑实时报价和货期。

——所有产品实物拍摄,原装正品(进口/国内)请放心购买。

——售后服务可提供以上产品的售后技术支持、维修，本公司产品价格在市场上具有绝对的优势，具有完善的售后服务机制。

品质保证：已经通过iso9001质量体系认证;is014000;is018000等体系认证。商铺内所售产品全部通过国家“ccc”认证

我们为中通快递大客户，默认发中通。如果别的快递运费需另议

可按客户需求：发快递；发托运；发德邦、新邦等物流。

销售部电话：025-52470718

技术部电话：025-52470728

传 真：025-52418285

手 机：13611592661

联系人：叶荣星

qq：137191817

地 址：南京市雨花台区长虹路西营村183号4楼

"供应常安LX19-212行程开关(图) YBLX-19"的品牌为常安，型号是LX19，结构类型为滚轮式，开关类型是常开，额定电压为380（V），额定电流是380（A），工作行程为10，超行程是10，应用范围为GUANGF，产品认证是CCC