

隔爆操作柱 上海宝临防爆

产品名称	隔爆操作柱 上海宝临防爆
公司名称	惠州大亚湾金华五金机电经营部
价格	100.00/台
规格参数	品牌:上海宝临防爆 型号:bzc51 额定电压:220/380 (v)
公司地址	中国 广东 惠州市惠阳区 大亚湾西区惠丰城9-103
联系电话	86-07525963656 13826978296

产品详情

I (b/c/n) z系列防爆操作柱 (iib、iic)

适用范围

额定电压 (v)	额定电流 (a)	防爆标志
220/380	10	exd bt4*exed ct4
防护等级	电缆外径	进线螺纹 (g")
ip54	12~17	1

外形及安装举例

开头代号简要说明

爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。 爆炸性气体混合物： a、 b、 c。 温度组别：t1~t6。
防爆标志：exd t4、*exde t4。产品特点 铸铝合金外壳、盖板压铸成型表面喷塑。 内装万能转换开关、电流表（可按用户要求装其他仪表）、指示灯等。 自动复位万能转换开关取代按钮，一孔取代多孔。 转换开头有30多种功能可由用户自由选择。 开孔少，功能多、防爆可靠性好，安全系数高。 可根据要求特制。 电流表量程由用户指定。 钢管或电缆布线均可。 型号含义主要技术参数

"供应隔爆操作柱"的品牌为上海宝临防爆，型号是BZC51，额定电压为220/380 (V)，额定电流是10 (A)，用途为控制按钮