

河南郑州供应120KW广西玉柴发电机组绿色动力柴油发电机组发电机

产品名称	河南郑州供应120KW广西玉柴发电机组绿色动力柴油发电机组发电机
公司名称	河南建业机电设备有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:玉柴 型号:100gf
公司地址	郑州市郑东新区黄河东路五金机电市场10号
联系电话	86 0371 86109992

产品详情

一、技术规范 (1) 机组型号：gf-120

额定功率 (kw)：120

额定电流 (a):216 频率：50hz

输出电压：400/230v 转速：1500rpm 功率因数：cos =0.8

(滞后) 机组燃油耗(g/kw*h)：230 相数/线数：三相四线

噪声lp7m：95db外型尺寸 (mm)：2200*950*1450

重量：800kg (2) 柴油机：品牌：广西玉柴 产地：广西型号

：yc6b180l-d20 冷却启动：闭式水冷却启动方式：12v直流自启动 汽

缸数：4供油方式：直喷 汽缸排列方式：v型中冷方式：空气中冷

燃油型号：国产0#轻柴油 调速方式：机械调速

机油型号：15w/cd40 进气方式：涡轮增压 (3) 发电机：品牌：开亮

产地：上海 型号：thz-120

绝缘等级：h 电压控制方式：avr

电压：4% 额定电压 (v)：400/230 防护等

级：ip22频率：50hz 相数/接线：三相四线/y型绕接频

率调整率 (%)： ±0.5 (稳态) +10~-7 (瞬态) 电压调整率 (%)： ±0.5 (稳态) +20

~-15 (瞬态) 频率波

动率 (%)： ±0.5 电压波动率 (%)： ±0.5二、配置标准配置工业用水冷柴

油发动机双轴承防滴式发电机，ip22防护，绝缘等级h50 环境温度散热器，双层散热电启动12v标准空气过滤器出线开关钢制底座带防震垫消声器蓄电池用户操作手册备注：

- 1.机组均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的底座槽钢之上。
- 2.确保无漏油,漏水等不良现象
- 3.直喷式发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每上升500米修正4%,3000—5000米

之间,每上升500米,修正6%。

选配 (费用另计)

- * 独立式或机组一体式底部油箱
- * 自保护、自启动机组控制屏
- * ats全自动切换柜
- * 静音型移动电站 (箱柜拖车)
- * 防雨型机组 (箱柜)
- * 移动拖车型电站 (箱柜拖车)

保修期

机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务!(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内)

付款方式及交货期

支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式,7个工作日内发货。

"河南郑州供应120KW广西玉柴发电机组绿色动力柴油发电机组发电机"的频率为50 (Hz), 型号是100GF, 转速为1500 (RPM), 电压是400/230 (V), 额定电流为216 (A), 品牌是玉柴, 产品认证为ISO9001, 加工定制是是, 输出功率为120 (KW)