

# KYN28A-12交流金属封闭开关设备

产品名称	KYN28A-12交流金属封闭开关设备
公司名称	徐州市约勒机电设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:常熟 型号:kyn28a-12 结构形式:柜式
公司地址	徐州市中山北路190号174幢
联系电话	0516-85658822 13092323389

## 产品详情

1. 概述kyn28a-12交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜)系三相交流50hz、额定电压3.6~12kv单母线及单母线分段系统的户内成套配电装置。适用于各电厂、变电站及机场、码头、厂矿企事业、宾馆金融高层和民用建筑等户内供电系统，作为接受、分配电能和监测保护电网之用。开关柜具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉小车、防止带电合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电间隔(简称五防)的功能，是一种性能优越的配电装置。开关柜内主要元器件选用本公司生产的cv1(vs1)真空断路器，也可选用常州森源的vs1、通用ge公司的vb2、abb公司的vd4及施耐德公司的ev12等。开关柜符合国家标准gb3906和电力部标准dl/t404的要求。通过了国家高压电器质量监督检测中心全部型式试验，且通过了防内部故障电弧试验和严酷气候条件下的试验(凝露试验和人工污秽试验)。注：本公司企业型号为kzn1-12，与kyn28a-12为同一产品。

2. 使用条件

环境温度：+40 ~ -15，且在24h内测得的平均值不超过+35；海拔不超过1000m；相对湿度：——日平均相对湿度不超过95%；——月平均相对湿度不超过90%；——日平均蒸气压不超过2.2kpa；——月平均蒸气压不超过1.8kpa。

周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸汽和盐雾的污染；

地震烈度不超过8度；在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.6kv。

3. 技术参数

"供应KYN28A-12交流金属封闭开关设备"的品牌为常熟，型号是KYN28A-12，结构形式为柜式，额定电压是3.6-12(kV)，额定频率为50(Hz)，母线额定电流是630-3150(A)