

长期12KV美式电缆分接箱

产品名称	长期12KV美式电缆分接箱
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	7000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:dfw-12
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

产品详情

一 产品概述: dfw-12美式电缆分支箱以其优良的性能、规范化的设计、优美的外观、广泛应用于电力配网系统中的电缆化工程设备,在各工业园,居民小区,城市人口密集区,商业中心以及高层建筑等各种场所得得到普遍认同.它以单向开门、横向多通母排为主要特点,具有宽度小、组合灵活、全绝缘、全密封等显著优点.按照额定电流一般可以分为600a主回路和200a分支回路两种。600a主回路采用旋入式螺栓固定连接;200a分支回路采用拔插式连接,且可以带负荷拔插。美式电缆分支箱所采用的电缆接头符合ieee 386标准。二 功能和特点: 全绝缘、全密封结构,无需绝缘距离,可靠保证人身安全。 防尘、抗洪水、耐腐蚀、免维护,既可用于户外,也可浸在水中,适用任何恶劣环境。 组合极为灵活,进出线分支可达八路,满足多种接线要求。 体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便。 200a分支电缆接头可作为负荷开关,带负荷拔插,并具有隔离开关的特点。 可接短路故障指示器,便于迅速查找电缆故障。 有多种箱体材质可选择:普通钢配军品绿色、镜面不锈钢、不锈钢配军品绿色等。

三 技术参数:

技术指标	200a回路参数	600a回路参数
额定电压	15kv	15kv
1分钟工频耐压	42kv	42kv
15分钟直流耐压	52kv	52ka
雷电冲击耐压	75ka	75ka
额定电流	200a	600a
额定热稳定电流	3.5ka/3s	20ka/2s
额定动稳定电流	10ka/0.2s	50ka/0.3s
回路电阻	40 μ	40 μ
防护等级	ip33	ip33

四.箱体配置方案:

五 适应环境:1、环境温度:最高气温:+40 、最低气温-30 2、风速:相当30m/s (不大于700p

a) 3、湿度：日相对湿度平均值不大于95%、月相对湿度平均值不大于95%4、防震：水平加速度不大于 $0.4m/s^2$ 、垂直加速度不大于 $0.15m/s^2$ 5、安装地点倾斜度：不大于36、安装环境：周围空气不受腐蚀性、可燃性气体、水蒸气等明显污染、安装地点无剧烈震动

"长期厂家直销12KV美式电缆分接箱"的是否提供加工定制为是，品牌是国产，型号为DFW-12，类型是美式电缆分接箱，外壳材质为不锈钢，额定电压是12（KV），额定电流为800（KA），短路关合电流是16（KA），防护等级为IP44，产品认证是ISO9001，适用范围为城市人口密集区