

朗盛代理商（德国朗盛塑料）

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 朗盛代理商（德国朗盛塑料） |
| 公司名称 | 上海格铁新材料有限公司 |
| 价格 | 23.60/公斤 |
| 规格参数 | 朗盛:PA6 德国朗盛:PA66 无锡朗盛:PBT |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号 |
| 联系电话 | 13761530450 |

产品详情

PA6 PBT PA66德国朗盛（无锡）代理商 材料哪里有卖？多少钱一吨？授权经销商，我们上海格铁公司秉着上好的服务和价格质量对待客户，所有塑料都可免费试样（包退换）

PA66德国朗盛

PA66 德国朗盛A30 特性:尼龙66,非强化,注塑级

PA66 德国朗盛A30S 特性:尼龙66,非强化,注塑级

PA66 德国朗盛AC30 特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比

PA66 德国朗盛A30H2.0 特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化

PA66 德国朗盛AKV30H1.0 玻纤增强30%

PA66 德国朗盛AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化

PA66 德国朗盛DP2325H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,增韧性

PA66 德国朗盛DP2801特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用

PA66 德国朗盛DPA30SFN30特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃。

PA66 德国朗盛DPA32特性:尼龙66,非强化,注塑级

PA66 德国朗盛AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛AKV15H1.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛AKV15H2.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66 德国朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃

PA66 德国朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、

PA66 德国朗盛AKV30GITH2.0特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛D.AKV30H2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66 德国朗盛AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级

PA66 德国朗盛AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热

PA66 德国朗盛AKV35H3.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66 德国朗盛AKV50H2.0特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PBT德国朗盛型号

现货供应PBT德国朗盛B1305 注塑级

现货供应PBT德国朗盛B1501 食品级

现货供应PBT德国朗盛B1505 挤出注塑级

现货供应PBT德国朗盛B2505 防火级

现货供应PBT德国朗盛B3215 玻纤增强10%

现货供应PBT德国朗盛B3225 玻纤增强20%

现货供应PBT德国朗盛B3235 玻纤增强30%

现货供应PBT德国朗盛B4215 玻纤增强12%防火级

现货供应PBT德国朗盛B4225 玻纤增强20%防火级

现货供应PBT德国朗盛B4235 玻纤增强30%防火级

现货供应PBT德国朗盛B7616 玻纤增强15%低翘曲级

聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)