

全新铜线Y系列国标电动机Y132S-4 5.5KW三相异步电动机

产品名称	全新铜线Y系列国标电动机Y132S-4 5.5KW三相异步电动机
公司名称	滁州市耀达电机制造有限公司
价格	893.00/台
规格参数	品牌:皖达 产品类型:三相异步电动机 型号:y132s-4
公司地址	中国 安徽 滁州市 来安路118号
联系电话	86-05503112688 018905507733

产品详情

产品要求：本厂根据买家所提供的产品型号、规格、数据参数供货。

买家在购买电机前请与厂家确认好电机型号、安装方式，

一般默认为卧式（b3为卧式，b5为立式）。

本厂所开发票均为抵扣17%的增值税正式发票。

质量要求：本厂出售产品一律全铜线。

本厂在一年内所供应的产品实行保修。

运费及运输方式：本厂出售的产品不含运费，如买家需要本厂承担运

费，购买之前请与厂家协商，由于电动机体积大、重

量重，以走普通物流为主。

y系列三相异步电动机是一般用途低压三相鼠笼型异步电动机基本系列。该系列可以满足国内外一般用途的需要，机座范围80-315，是全国统一设计的系列产品。

y系列电动机具有高效、节能、性能好、震动小、噪声低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点。安装尺寸和功率等完全符合iec标准。采用b级绝缘、外壳防护等级为ip44,冷却方式ic411。

y系列电动机，额定电压为380v,额定频率为50hz，3kw及以下为“y”接法，4kw及以上为“ ”接法。y系列电动机广范应用于机械设备、如农业机械、食品机械、分机、机床、搅拌机、空气压缩机等。

y系列技术数据:

型号	功率(kw)	额定电流in(a)	额定转速n n(rpm)	效率 (%)	(功率因数 cos)	堵转转矩	堵转电流	最小转矩	最大转矩
						额定转矩ts t/tn	额定电流Is t/tn	额定转矩t min/tn	额定转矩t max/tn
同步转速3000转/分 rpm									
y80m1-2	0.75	1.8	2830	75.0	0.84	2.2	6.5	1.5	2.3
y80m2-2	1.1	2.5		77.0	0.86				
y90s-2	1.5	3.4	2840	78.0	0.85	2.0	7.0	1.4	
y90l-2	2.2	4.7		80.5	0.86				
y100l-2	3	6.4	2870	82.0	0.87	2.0	6.8	1.1	2.2
y112m-2	4	8.2	2890	85.5	0.88				
y132s1-2	5.5	11	2900	86.2	0.89	1.8	6.8	1.0	0.9
y132s2-2	7.5	15		87.2					
y160m1-2	11	22	2930	88.2	0.89	1.8	6.8	1.0	0.9
y160m2-2	15	29		89.0					
y160l-2	18.5	36	2940	90.0	0.89	1.8	6.8	1.0	0.9
y180m2	22	43		90.5					
y200l1-2	30	57	2950	91.5	0.89	1.8	6.8	1.0	0.9
y200l2-2	37	70		92.0					
y225m-2	45	84	2970	92.5	0.89	1.8	6.8	1.0	0.9
y250m-2	55	103		93.0					
y280s-2	75	140	2980	93.5	0.89	1.8	6.8	1.0	0.9
y280m-2	90	167		93.5					
y315s-2	110	200	2980	93.5	0.89	1.8	6.8	1.0	0.9
y315m-2	132	237		93.5					
y315l1-2	160	286	2980	93.5	0.89	1.8	6.8	1.0	0.9
y315l2-2	200	356		93.5					

型号	功率(kw)	额定电流in(a)	额定转速n n(rpm)	效率 (%)	(功率因数 cos)	堵转转矩	堵转电流	最小转矩	最大转矩
						额定转矩ts t/tn	额定电流Is t/tn	额定转矩t min/tn	额定转矩t max/tn
同步转速1500转/分 rpm									
y80m1-4	0.55	1.5	1390	73.0	0.76	2.4	6.0	1.7	2.3
y80m2-4	0.75	2.0		74.5	0.76				
y90s-4	1.1	2.8	1400	78.0	0.78	2.3	6.5	1.6	
y90l-4	1.5	3.7		79.0	0.79				
y100l1-4	2.2	5.0	1430	81.0	0.82	2.2	7.0	1.5	
y100l2-4	3	6.8		82.5	0.81				
y112m-4	4	8.8	1400	84.5	0.82	2.0	7.0	1.4	
y132s-4	5.5	12		85.5	0.84				
y132m-4	7.5	15	1460	87.0	0.85	2.0	7.0	1.2	2.2
y160m-4	11	23		88.0	0.84				
y160l-4	15	30	1470	88.5	0.85	2.0	7.0	1.2	2.2
y180m-4	18.5	36		89.0	0.85				
y180l-4	22	43	1470	91.0	0.86	2.0	7.0	1.2	2.2
y200l-4	30	57		91.5	0.86				
y225s-4	37	70	1480	92.2	0.87	1.9	7.0	1.1	
y225m-4	45	84		92.3	0.88				
y250m-4	55	103	1480	92.6	0.88	1.9	7.0	1.1	
y280s-4	75	140		92.7	0.88				

y280m-4	90	164	1490	93.5	0.89	1.8	6.8	0.9
y315s-4	110	201		93.5				
y315m-4	132	241		94.0				
y315l1-4	160	291		94.5				
y315l2-4	200	354						

型号	功率(kw)	额定电流in(a)	额定转速n(rpm)	效率 (%)	(功率因数 cos)	堵转转矩	堵转电流	最小转矩	最大转矩	
						额定转矩ts t/tn	额定电流Is t/tn	额定转矩t min/tn	额定转矩t max/tn	
同步转速1000转/分 rpm										
y80m-6	0.55	1.8	910	71.5	0.70	2.0	5.5	1.5	2.2	
y90s-6	0.75	2.3		72.5				0.70		
y90	1.1	3.2		73.5				0.72		
y100l-6	1.5	4.0	940	77.5	0.74	6.0	6.5	1.3	2.0	
y112m-6	2.2	5.6		80.5				0.78		
y132s-6	3	7.2	960	83.0	0.76	1.8	6.5	1.2	2.0	
y132m1-6	4	9.4		84.0						0.77
y132m2-6	5.5	13		85.3						0.78
y160m-6	7.5	17	970	86.0	0.81	1.7	6.5	1.2	2.0	
y160l-6	11	25		87.0						0.86
y180l-6	15	31	980	89.5	0.83	1.8	6.5	1.1	2.0	
y200l1-6	18.5	38		89.8						0.87
y200l2-6	22	45		90.2						0.85
y225m-6	30	60	980	90.8	0.86	1.8	6.5	1.1	2.0	
y250m-6	37	72		92.0						0.87
y280s-6	45	85	990	92.8	0.87	1.6	6.5	1.0	2.0	
y280m-6	55	104		93.2						0.80
y315s-6	75	141		93.5						0.80
y315m-6	90	168	990	93.8	0.80	1.6	6.5	1.0	2.0	
y315l1-6	110	204		93.8						0.80
y315l2-6	132	245								

型号	功率(kw)	额定电流in(a)	额定转速n(rpm)	效率 (%)	(功率因数 cos)	堵转转矩	堵转电流	最小转矩	最大转矩	
						额定转矩ts t/tn	额定电流Is t/tn	额定转矩t min/tn	额定转矩t max/tn	
同步转速 750转/分 rpm										
y132s-8	2.2	5.6	710	80.5	0.71	2.0	5.5	1.2	2.0	
y132m-8	3	7.3		82.0				0.72		
y160m1-8	4	9.5	715	84.0	0.73	6.0	6.0	1.1	2.0	
y160m2-8	5.5	12.7		85.0						0.74
y160l-8	7.5	17.0		86.0						0.75
y180l-8	11	24.4	730	87.5	0.77	1.7	6.0	1.1	2.0	
y200l-8	15	32.9		88.0						0.76
y225s-8	18.5	39.7	735	89.0	0.78	1.8	6.0	1.1	2.0	
y225m-8	22	46.4		90.0						0.80
y250m-8	30	61.6	740	90.5	0.80	1.8	6.0	1.0	2.0	
y280s-8	37	76.1		91.0						0.79
y280m-8	45	90.8		91.7						0.80
y315s-8	55	111		92.0		1.6	6.5			

y315m-8	75	150		92.5	0.81			0.9	
y315l1-8	90	179		93.0	0.82				
y315l2-8	110	219		93.3					

型号	功率(kw)	额定电流in(a)	额定转速n(rpm)	效率 (%)	功率因数 (cos)	堵转转矩	堵转电流	最小转矩	最大转矩
						额定转矩ts t/tn	额定电流Is t/tn	额定转矩t min/tn	额定转矩t max/tn
同步转速 600转/分 rpm									
y315s-10	45	100	590	91.5	0.75	1.5	6.2	/	2.0
y315m-10	55	121		92	0.75				
y315l1-10	75	162		92.5	0.76				

"厂家直销全新铜线Y系列国标电动机Y132S-4 5.5KW三相异步电动机"的额定电压为380 (V)，额定功率是5.5 (kW)，型号为Y132S-4，极数是4极，产品类型为三相异步电动机，品牌是皖达，产品认证为CCC，额定转速是1470 (rpm)