

FN7高压负荷开关FN2 FN3 FN5 FN12

产品名称	FN7高压负荷开关FN2 FN3 FN5 FN12
公司名称	上海三团风机电器有限公司
价格	1880.00/台
规格参数	品牌:yub 额定电压:10k (v)
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省柳市镇薛宅路口
联系电话	86-0577-27887105 18657766522

产品详情

概述

1、fn7负荷开关系户内装置的高压电器。适用于交流50hz、6kv或12kv的网络中，作为开断和闭合负荷及过荷电流之用，亦可用作开断和闭合空载长线。空载变压器及电容之开关。带有rn3型熔断型的负荷开关(fn3-12、fn3-12r/s)可切断路器，作保护开关之用。

2、本负荷开关可配用cs3型及cs2型手动操作机构进行操作。

1、海拔不超过1000米；2、周围空气温度不高于+40oc及不低于-10oc；3、空气相对湿度不大于90%的户内场(当温度为+25)；4、无导电性尘埃的环境中；5、无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的物体；6、无剧烈震动和冲击的地方；7、无燃烧与爆炸危险的环境中。

技术参数

外形图

1、拐臂2、框架3、上绝缘子4、主静触头5、弧动触头6、闸刀7、绝缘拉杆8、下触座9、下绝缘子10、熔断器

1、 bend the arm2、 framework3、 upper insulator4、 main static contact5、 arc moving contact6、 switch7、 insulating pole8、 lower insulator9、 lower insulator10、 fuse box

fn3-12、 fn3-12r 型负荷开关

1、 插座2、 框架3、 熔断器4、 负荷开关本体

1、 socket2、 framework3、 fuse link4、 load switch body

fn3-12r/s 型负荷开关

安装图

1、 fn3-12负荷开关与cs3操动机构传动装置连接安装图(机构安装在开关之后)

安装图

1、 fn3-12负荷开关与cs3- 操动机构传动装置连接安装图(机构安装在开关之前)

1、 辅助开关 2、 连杆 3、 m6双头螺杆（客户自备） 4、 cs3-t型操动机构 5、 3/4焊接钢管（客户自备）
6、 弯型拐臂

7、 fn3-12型户内负荷开关

"FN7高压负荷开关FN2 FN3 FN5 FN12"的品牌为YUB，型号是FN7FN3FN2FN5FN12FN25FN16FN21，额定电压为10K（V），额定电流是630（A），额定频率为50（HZ），产品认证是CCC