

# 煤矿用矿用控制电缆MKVV(2-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup>屏蔽电缆

产品名称	煤矿用矿用控制电缆MKVV(2-14)*(4-6)mm <sup>2</sup> 屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

## 产品详情

煤矿用矿用控制电缆MKVV(2-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup>屏蔽电缆

MKVV(2-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup> 煤矿业用矿用控制电缆

MKVVRP 煤矿业业用电缆铜线高密度聚乙烯电缆护套高压聚乙烯护线套编写屏蔽阻燃等级控制软电缆(4-61)\*(0.5-2.5) (4-37)\*(1.5-2.5) 铺设在磁场屋子里、电缆内、管道等固定不变场地

MKVV电缆,MKVVP电缆,MKVVP2电缆,MKVV22电缆,MKVV32电缆,MKVVR电缆,MKVVRP电缆,MKVVP22电缆等产品规格的矿山用阻燃控制电缆, 极力推荐电缆电缆线规格为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯

MKVV(2-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup>, (2-10)\*10mm<sup>2</sup>(2-61)\*(0.75-2.5)mm<sup>2</sup>

MKVV22(7-61)\*(0.75-1.5)mm<sup>2</sup>(4-61)\*2.5mm<sup>2</sup>(4-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup>

MKVVP(7-61)\*(0.75-1.5)mm<sup>2</sup>(4-61)\*2.5mm<sup>2</sup>(4-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup>

MKVVP22(7-61)\*(0.75-1.5)mm<sup>2</sup>(4-61)\*2.5mm<sup>2</sup>(4-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup>

1、额定电压450/750v

2、电缆电导体长短允许工作温度为70

3、电缆的铺装工作温度应不得少于0 , 推荐的允许弯曲半径;

- 4、无铠装层的电缆，应不少于电缆外径的6倍
- 5、有电缆或铜泊屏蔽结构的电缆，应不少于电缆外径的12倍。
- 6、有屏蔽结构的软电缆，应不少于电缆外径的6倍。

矿用电缆 变频电缆 电线电缆 矿井电源电缆 MYJV-0.6/1 3 × 1.5mm<sup>2</sup> 国标电缆  
天津电缆线总公司一分厂

KVVRP7\*1.5 天联牌变频电缆 国家标准屏蔽双绞线 天联牌电线电缆 控制电缆 矿用电缆  
MKVV(2-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup> 煤矿用矿用控制电缆